



AIRSTAR 853/100 sprężarka

- Optymalne chłodzenie sprężarki dzięki dużemu wentylatorowi na cylindrze
- Wysokiej jakości silnik elektryczny z wysokim momentem obrotowym i wyłącznikiem silnika
- Kondensator rozruchowy i zawór uruchamiający zapewniają łatwe uruchomienie dla modeli z silnikiem 230V
- Chłodnica zapewnia niską temperaturę wlotową do kotła, a tym samym zapewnia mniej wilgoci w powietrzu
- Wysokiej jakości szybkozłączki z włącznikiem ciśnienia CONDOR
- Modele 400V seryjnie wyposażone w zamiennik faz dla łatwej zmiany obrotów
- Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, spust kondensatu i manometr ciśnienia
- Z wszystkimi elementami bezpieczeństwa
- Kompletnie podłączona

Model	AIRSTAR 853/100
Dane techniczne	
System sprężania	HOS
Wydajność na ssaniu	850 l/min
Wydajność na tłoczeniu	680 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Pojemność zbiornika	100 l
Tłoki/ Stopnie sprężania	2/2
Obroty	1.240 min-1
Moc silnika	5,5 kW
Waga	112 kg
Wymiary	1080 x 500 x 970 mm
Poziom hałasu LWA	95 dB (A)