

Sterowanie CNC dla tokarki Opti D 240 x 500 G / D 280 x 700 G

Podana cena zawiera koszt danego osprzętu wraz z jego zamontowaniem na maszynie. Montaż odbywa się u producenta maszyny więc podana cena obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku jednoczesnego zamówienia nowej maszyny wraz z osprzętem. Oczywiście, istnieje możliwość późniejszego domówienia osprzętu wraz z usługą jego zamontowania bezpośrednio u użytkownika lecz usługa ta wyceniana jest indywidualnie.

Skład zestawu:

- 1 x sterownik CNC VI
- 2 x karty sterujące 40 V
- 1 x czujnik referencyjny
- 1 x zestaw CNC MK D24DP

Skład zestawu MK D24DP

- Silnik krokowy bipolarny Oś X 2,2 Nm
- Silnik krokowy bipolarny Oś Z 4,2 Nm
- 2 x korpus z osłoną
- 2 x pasek napędowy
- 4 x koła napędowe
- Wałek przedłużający
- Uszczelnienie
- Kabel ekranowany 5 m
- Zestaw śrub montażowych
- Instrukcja montażu
- Nie zawiera ceny oprogramowania

*zestaw przeznaczony dla tokarki bez śrub kulowych.