

Sterownik CNC VI 40 V

- Jakość, wydajność oraz cena,
- Kompaktowa, profesjonalnie wykonana konstrukcja zawierająca moduł zasilacza sieciowego o dużej wydajności, filtr przeciwzakłóceńowy oraz efektywny system chłodzenia
- Możliwość zainstalowania do sześciu kart sterowników silników krokowych dla niezależnego sterowania dwoma obrabiarkami
- Doskonała współpraca z oprogramowaniem PCDréh
- 4 niezależne, izolowane galwanicznie wyjścia
- Wizualizacja stanu sterownika za pomocą diod LED
- Wszystkie złącza wyprowadzone na zewnątrz w celu zapewnienia łatwej wymienności modułów
- Wysokiej jakości przetworniki, zapewniające bezzakłóceńową pracę sterowania
- Zintegrowana kontrola wszystkich zainstalowanych kart sterowania
- Karty sterujące wykorzystujące technologię "Plug & Play"
- Niezależna kontrola maksymalnego momentu obrotowego oraz momentu hamującego silników krokowych
- Wszystkie wyjścia do silników krokowych wyposażone w zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Wysokowydajny, pełnowymiarowy wentylator, zapewniający efektywne chłodzenie elementów mocy
- Wyjście dla czujników referencyjnych (3 osie)
- Tryb pracy „multi signal” lub „single signal”
- Możliwość podłączenia zewnętrznego wyłącznika STOP z przesłaniem sygnału STOP do kontrolera NcDrive.

Dane techniczne:

Ilość slotów dla kart	6
Wyjścia	4 niezależne
	Wejście dla czujników referencyjnych
Zasilanie	230 V ~50 Hz 300 VA
Wymiary gabaryt. D x S x W:	540 x 275 x 125 mm

