

SWH 3-E Szybkowymienny imak narzędziowy

- Do wszystkich popularnych tokarek
- Powtarzalność 0.01 mm
- 40 różnych położeń kątowych
- Wysokość nastawiana za pomocą śruby
- Podziałka kątowa na głowicy narzędzia

Skład zestawu:

- 1 Głowica narzędzia typu E
- 3 Uchwyty narzędzia 20 x 100 dla narzędzi o przekroju czworokątnym (Typ D)
- 1 Uchwyty narzędzia 30 x 100 dla narzędzi o przekroju okrągłym (Typ H)
- Do samodzielnego montażu

Dobór głowic narzędzia			AA	A	E	B	C
Średnica toczenia			120 - 220 mm	150 - 300 mm	200 - 400 mm	300 - 500 mm	400 - 700 mm
Moc silnika tokarki maks.			1 kW	2,2 kW	4,4 kW	6,6 kW	13 kW
Szerokość prowadnic maks.		mm	80	100	120	150	180
Szerokość noża tokarskiego	d	mm	10	14	15	20	20/30
Wysokość noża tokarskiego maks.	h	mm	12	20	20	25	32
Średnica otworu	v	mm	12	20	20	32	40
Głębokość otworu maks.		mm	12	31	31	51	70
Całkowita szerokość	u	mm	74	106	132/142	150/155	202/210
Całkowita wysokość	t	mm	37	55	68	78	110
Głębokość otworu maks.	t.maks	mm	30	35	35	45	90