



B 14 basic Wiertarka stołowa kolumnowa z napędem pasowym

- Precyzyjny stół wiertarski, przechył o $\pm 45^\circ$
- Gwarantowana współosiowość nie przekraczająca 0,03 mm, mierzona w osi tulei wrzeciona
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona bezpieczeństwa
- Przycisk grzybkowy do zatrzymania awaryjnego

Model	B 14 basic
Nr artykułu	3008014
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	350 W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 14 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 12 mm
Mocowanie wrzeciona	
Odległość wrzeciona od kolumny	104 mm
Mocowanie we wrzecionie	stały/B16
Wysuw tulei wrzeciona	50 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości wrzeciona	520 - 2.620 min ⁻¹
Liczba stopni	5 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	160 x 160 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	$\pm 45^\circ$ / 360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 330 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	140 x 180 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 440 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	420 x 230 x 700 mm
Waga	21 kg

Wyposażenie standardowe

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy
- Stożek Morse'a
- Kamienie teowe