



B 16 basic Wiertarka stołowa kolumnowa z napędem pasowym

- Precyzyjny stół wiertarski, przechył o $\pm 45^\circ$
- Gwarantowana współosiowość nie przekraczająca 0,03 mm, mierzona w osi tulei wrzeciona
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona bezpieczeństwa
- Przycisk grzybkowy do zatrzymania awaryjnego

Model	B 16 basic
Nr artykułu	3008016
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	450 W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 15,5 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 14 mm
Mocowanie wrzeciona	
Odległość wrzeciona od kolumny	125 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2
Wysuw tulei wrzeciona	65 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości wrzeciona	660 – 2.500 min ⁻¹
Liczba stopni	5 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	200 x 200 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	$\pm 45^\circ$ / 360°
Odstęp wrzeciono – stół wiertarski	max. 390 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	160 x 170 mm
Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny	max. 525 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	510 x 270 x 820 mm
Waga	36 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy
- Stożek Morse'a MK2
- Kamienie teowe