



B16HV Wiertarka stołowa kolumnowa / 230V

- Płynny i wydajny napęd bezszczotkowy
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości z wyłącznikiem bezpieczeństwa do maksymalnej ochrony użytkownika
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Model	B 16HV
Nr artykułu	3020218
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Łączna moc zainstalowania	1,5 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	-
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 16 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 13 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	65 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2
Odległość wrzeciona od kolumny	130 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	95 – 6.000 min-1
Liczba stopni	5 stopni Prędkość obrotowa regulowana elektr.
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	230 x 245 mm
Szerokość rowka teowego	12 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono – stół wiertarski	max. 370 mm
Podstawa maszyny	
Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny	max. 495 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw	12 mm / 2 / 80 mm
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	200 x 240 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 60 mm

Długość x szerokość x wysokość	540 x 370 x 850 mm
Ciężar całkowity	64 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 – 13 mm)
- Stożek Morse’a MK 2
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 16HV	Nr artykułu
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-16 mm	3050571
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-13 mm	3050572
Stożek Morse’a MK 2 - B16	3050659
Wiertła spiralne HSS MK 2	3051002
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10	3352016