



B 16 H Wiertarka stołowa / 400V

- Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Precyzyjnie wykonany stół wiertarski z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi
- Stół wiertarski obrotowy o 360°
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Mechanizm napinający pas klinowy
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Masywna, duża płytowa podstawa z rowkami, mocno żebrowana od spodu
- Dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego płytową podstawę można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów

Model	B 16H
Nr artykułu	3020217
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	550 W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 13 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 11 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	65 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2
Odległość wrzeciona od kolumny	130 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	450 - 3.500 min ⁻¹
Liczba stopni	5 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	230 x 245 mm
Szerokość rowka teowego	12 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 370 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	200 x 240 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw	12 mm / 2 / 80 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 495 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 60 mm

Długość x szerokość x wysokość	549 x 300x 848 mm
Ciężar całkowity	54 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 – 13 mm)
- Stożek Morse’a MK 2
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 16H	Nr artykułu
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-16 mm	3050571
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-13 mm	3050572
Stożek Morse’a MK 2 - B16	3050659
Wiertła spiralne HSS MK 2	3051002
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10	3352016
Uniwersalny układ płynu chłodzącego 230 V	3352002
Uniwersalny układ płynu chłodzącego	3352001