



B 17 Pro basic Wiertarka stołowa z napędem pasowym / 230V

- Precyzyjny stół wiertarski, przechył o $\pm 45^\circ$
- Gwarantowana współosiowość poniżej 0,02 mm, mierzona w osi tulei wrzeciona
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona bezpieczeństwa
- Przycisk grzybkowy do zatrzymania awaryjnego

Model	B 17 Pro basic
Nr artykułu	3003161
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	490W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 15,5 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 12 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	65 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2
Odległość wrzeciona od kolumny	152 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	680- 2.700 min-1
Liczba stopni	5 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	235 x 220 mm
Szerokość rowka teowego	12 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	$\pm 45^\circ$ / 360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 325 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	220 x 230 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 530 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	565 x 275 x 840 mm
Waga	41,5 kg

Wyposażenie standardowe:

- Stożek Morse'a
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1 - 15,5 mm
- Kamienie teowe

