



B 20 Wiertarka stołowa kolumnowa z napędem pasowym / 400V

- Precyzyjnie wykonany stół wiertarski, kąt nachylenia $\pm 45^\circ$ i kąt obrotu 360°
- Masywna, duża płyta spodnia z rowkami, mocno żebrowana od spodu
- Modele 400V z przełącznikiem obrotów prawo/lewo
- Jakość sprawdzona
- Teowe rowki do mocowania imadła
- Cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych
- Poprawiona sprawność napędu oraz zmniejszenie poślizgu dzięki zastosowaniu zębatych pasów napędowych

Model	B 20
Nr artykułu	3008203
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph
Moc silnika	0,55 kW
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 20 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 18 mm
Mocowanie wrzeciona	
Odległość wrzeciona od kolumny	170mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2
Wysuw tulei wrzeciona	80 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości wrzeciona	210 - 2.220 min ⁻¹
Liczba stopni	12 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	275 x 275 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	$\pm 45^\circ$ / 360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 465 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	205 x 200 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 645 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	70 mm
Długość x szerokość x wysokość	600 x 350 x 990 mm
Ciężar netto	53 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 - 16 mm)
- Stożek Morse'a MK2
- 2 roki teowe