



B 24 H Wiertarka stołowa / 230V

- Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Precyzyjnie wykonany stół wiertarski z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi
- Stół wiertarski obrotowy o 360°
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Mechanizm napinający pas klinowy
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Masywna, duża płytowa podstawa z rowkami, mocno żebrowana od spodu
- Dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego płytową podstawę można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów

Model	B 24H
Nr artykułu	3020241
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V/1 Ph
Moc silnika	850 W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 24 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 20 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	85 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2
Odległość wrzeciona od kolumny	165 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	350 - 4.000 min ⁻¹
Liczba stopni	7 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	280 x 300 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 515 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	280 x 260 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw	14 mm / 2 / 120 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 590 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 80 mm

Długość x szerokość x wysokość	665 x 434 x 998 mm
Ciężar całkowity	92 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 – 16 mm)
- Stożek Morse’a MK 2
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 24H	Nr artykułu
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-16 mm	3050571
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-13 mm	3050572
Stożek Morse’a MK 2 - B16	3050659
Wiertła spiralne HSS MK 2	3051002
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10	3352016
Uniwersalny układ płynu chłodzącego 230 V	3352002
Uniwersalny układ płynu chłodzącego	3352001