



B 26 Pro Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym / 400V

- Prosty do obsługi przełącznik bezpieczeństwa wg IP 54 z wyzwalaczem pod napięciowym i osobnym grzybkowym wyłącznikiem awaryjnym
- Modele 400V z przełącznikiem obrotów prawo/lewo
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Precyzyjnie wykonany stół wiertarski z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi
- Regulacja wysokości stołu wiertarskiego poprzez listwę zębatą
- Stół wiertarski kąt nachylenia $\pm 45^\circ$ i kąt obrotu 360°
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego z miękkimi uchwytami
- Masywna, duża płytowa podstawa z rowkami, silnie żebrowana od spodu
- Masywna budowa całej maszyny

Model	B 26Pro
Nr artykułu	3003263
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	750 W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 25 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 20 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	85 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 3
Odległość wrzeciona od kolumny	210 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	200 – 2.440 min ⁻¹
Liczba stopni	12 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	330 x 290 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	$\pm 45^\circ$ / 360°
Odstęp wrzeciono – stół wiertarski	max. 720 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	385 x 260 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw	16 mm / 2 / 170 mm
Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny	max. 1 230 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 80 mm
Długość x szerokość x wysokość	670 x 355 x 1 640 mm

Ciężar całkowity	85 kg
------------------	-------

Wypożyczenie standardowe:

- Stożek Morse'a MK3 - B 16
- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 -16 mm) B16
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 26Pro	Nr artykułu
Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania MK 3	3050573
Tuleje redukcyjne MK 3 - MK 2	3050663
Stożek Morse'a MK 3 - B16	3050660
Wiertła spiralne HSS MK 3	3051003
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12	3352017
Wybijak stożkowy MSP1	3050636
Uchwyt do gwintownika M5-M12	3352042
Uniwersalny układ płynu chłodzącego 400 V	3352001