



B28HV Wiertarka stołowa kolumnowa / 230V

- Płynny i wydajny napęd bezszczotkowy
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości z wyłącznikiem bezpieczeństwa do maksymalnej ochrony użytkownika
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa

od OPTIdrill B 28HV

- Układ płynu chłodzącego
- Filtr wiórowy zgodny z dyrektywą maszynową
- Łatwa wymiana narzędzi dzięki wbudowanemu wybijkowi

Model	B 28HV
Nr artykułu	3020285
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Łączna moc zainstalowania	1,5 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	40 W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 28 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 24 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	105 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 3
Odległość wrzeciona od kolumny	200 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	35 – 5.600 min-1
Liczba stopni	12 stopni Prędkość obrotowa regulowana elektr.
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	340 x 360 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono – stół wiertarski	max. 860 mm
Podstawa maszyny	
Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny	max. 1 285 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw	14 mm / 2 / 120 mm

Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	320 x 320 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 92 mm
Długość x szerokość x wysokość	701 x 474 x 1 755 mm
Ciężar całkowity	166 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 - 16 mm)
- Stożek Morse'a MK 3
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 28HV	Nr artykułu
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 3 1-16 mm	3050573
Tuleje redukcyjne MK 3 - MK 2	3050663
Stożek Morse'a MK 3 - B16	3050660
Wiertła spiralne HSS MK 3	3051003
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12	3352017
Uchwyt do gwintownika M5-M12	3352042