



B 33 Pro Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym / 400V

- Prosty do obsługi przełącznik bezpieczeństwa wg IP 54 z wyzwalaczem pod napięciowym i osobnym grzybkowym wyłącznikiem awaryjnym
- Modele 400V z przełącznikiem obrotów prawo/lewo
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Precyzyjnie wykonany stół wiertarski z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi
- Regulacja wysokości stołu wiertarskiego poprzez listwę zębatą
- Stół wiertarski kąt nachylenia $\pm 45^\circ$ i kąt obrotu 360°
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego z miękkimi uchwytami
- Masywna, duża płytowa podstawa z rowkami, silnie żebrowana od spodu
- Masywna budowa całej maszyny

Model	B 33Pro
Nr artykułu	3003333
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1,1 kW
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 30 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 25 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	120 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 4
Odległość wrzeciona od kolumny	254 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	120 - 1.810 min ⁻¹
Liczba stopni	9 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	475 x 425 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	$\pm 45^\circ$ / 360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 695 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	410 x 325 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw	16 mm / 2 / 250 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 1 180 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 92 mm
Długość x szerokość x wysokość	755 x 440 x 1 705 mm

Ciężar całkowity	132 kg
------------------	--------

Wypożyczenie standardowe:

- Stożek Morse'a MK4 - B 16
- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 -16 mm) B16
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 33Pro	Nr artykułu
Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania MK 4	3050574
Tuleje redukcyjne MK 4 - MK 3	3050664
Stożek Morse'a MK 4 - B16	3050661
Wiertła spiralne HSS/ MK 3	3051003
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12	3352017
Wybijak stożkowy MSP2	3050637
Uchwyt do gwintownika M5-M12	3352042
Uniwersalny układ płynu chłodzącego 400 V	3352001