



B34HV Wiertarka stołowa kolumnowa / 230V

- Płynny i wydajny napęd bezszczotkowy
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości z wyłącznikiem bezpieczeństwa do maksymalnej ochrony użytkownika
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa

OPTidrill B 34HV

- Wysuw tulei wrzeciona 160 mm
- Funkcja gwintowania
- Miernik głębokości wiercenia

Model	B 34HV
Nr artykułu	3020335
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Łączna moc zainstalowania	2,2 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	40 W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 34 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 26 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	160 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 4
Odległość wrzeciona od kolumny	285 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	40 - 5.000 min-1
Liczba stopni	9 stopni Prędkość obrotowa regulowana elektr.
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	420 x 400 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 790 mm
Podstawa maszyny	
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 1 275 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw	14 mm / 2 / 150 mm

Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	390 x 390 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 115 mm
Długość x szerokość x wysokość	918 x 595 x 1 930 mm
Ciężar całkowity	275 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 - 16 mm)
- Stożek Morse'a MK 4
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 34HV	Nr artykułu
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 4 1-16 mm	3050574
Tuleje redukcyjne MK 4- MK 3	3050664
Stożek Morse'a MK 4 - B16	3050661
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12	3352017
Uchwyt do gwintownika M5-M12	3352042