



B 34H Wiertarka kolumnowa / 400V

- Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Modele 400V z przełącznikiem obrotów prawo/lewo
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Precyzyjnie wykonany stół wiertarski z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi
- Stół wiertarski obrotowy o 360°
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Mechanizm napinający pas klinowy
- Masywna, duża płytowa podstawa z rowkami, mocno żebrowana od spodu
- Dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego płytową podstawę można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów

Model	B 34H
Nr artykułu	3020333
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1,5/2,2 kW
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 34 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 26 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	160 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 4
Odległość wrzeciona od kolumny	285 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	145 - 4.800 min ⁻¹
Liczba stopni	2 x 9 Stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	420 x 400 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 790 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	390 x 390 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw	14 mm / 2 / 150 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 1 275 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 115 mm
Długość x szerokość x wysokość	918 x 585 x 1 895 mm

Ciężar całkowity	260 kg
------------------	--------

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 - 16 mm)
- Stożek Morse'a MK 4
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 34H	Nr artykułu
Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania MK 4	3050574
Tuleje redukcyjne MK 4 - MK 3	3050664
Stożek Morse'a MK 4 - B16	3050661
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12	3352017
Uniwersalny układ płynu chłodzącego 400 V	3352001
Uchwyt do gwintownika M5-M12	3352042