



## BMBS 220 x 250 H-G Piła taśmowa do metalu

- Do cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
- Ramię piły wychylane w poziomie
- 2-biegunowy silnik taśmy piły z szybkościami 30 i 65 m/min.
- Elektromechaniczny monitoring naprężenia taśmy piły przez mikroprzełącznik
- Przy podnoszeniu ramienia piły zawór elektromagnetyczny blokuje siłownik opuszczający w górnym położeniu  
eliminuje to konieczność dodatkowego odcinania siłownika
- Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność taśmy
- Precyzyjne i mocne prowadnice taśmy z regulowanymi płytami HM
- Po zakończeniu cięcia taśma piły zatrzymuje się automatycznie w dolnym położeniu końcowym
- Grawitacyjne lub ręczne opuszczanie ramienia piły
- Z bezstopniowo regulowaną, niezmienną szybkością opuszczania ramienia piły przez siłownik hydrauliczny

### Zawartość przesyłki

- Taśma piły
- Pompa chłodziwa
- Narzędzie sterownicze
- Regulowany ogranicznik

| Model                                                 | BMBS 220 x 250 H-G   |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Nr art.                                               | 3680001              |
| Dane techniczne                                       |                      |
| Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz                         | 0,75/1,1 kW          |
| Stopnie szybkości                                     | 2                    |
| Szybkości taśmy piły                                  | 30/65 m/min.         |
| Wymiary taśmy piły                                    | 2450 x 27 x 0,9 mm   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)                          | 1200 x 650 x 1800 mm |
| Wysokość stołu podającego materiał                    | 925 mm               |
| Ciężar                                                | 270 kg               |
| Maks. długość pojedynczego posuwu                     | -                    |
| Min. długość resztkowa długość półwyrobu w trybie CNC | -                    |

| Obrabiany materiał      | 0°  | +45° | +60° | Maks. przekrój wiązki |
|-------------------------|-----|------|------|-----------------------|
| Przekrój okrągły - rura | 220 | 160  | 90   | X                     |

|                                       |           |          |         |          |
|---------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|
| <b>Przekrój okrągły - pełny wałek</b> | 120 *     | 85 *     | 55 *    | X        |
| <b>Przekrój prostokątny</b>           | 230 x 190 | 160 x 90 | 90 x 90 | 230x 120 |

\* wartości zalecane

| <b>Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)</b>                                                            | <b>Nr art.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| System mikrozaszrania                                                                                    | 3640010        |
| Silnik+ przekładnia do cięcia stali szlachetnej (23/46 m/min)                                            | 3640076        |
| <b>Przenośniki rolkowe 290 mm (plus nóżka)</b>                                                           |                |
| 1000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m                                                               | 3649076        |
| 2000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m                                                               | 3649077        |
| Przenośnik rolkowy łączący do cięć 60° między piłą a przenośnikiem rolkowym plus elementy przyłączeniowe | 3649170        |
| <b>Akcesoria do przenośników rolkowych 290 mm</b>                                                        |                |
| Boczna rolka prowadząca 200 mm, ruchoma (potrzebna:3649080*)                                             | 3649078        |
| Boczna rolka prowadząca 200 mm, sztywna                                                                  | 3649080        |
| Pozioma rolka do zaciskania wiązek 290 mm (potrzebne:3649080* + 3649078*)                                | 3649079        |
| Dodatkowa nóżka do wzmocnienia udźwigu                                                                   | 3649166        |
| Koziół na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 290 mm, udźwig 200 kg                                | 3649167        |
| 1m ogranicznik składany z podziałką mierniczą                                                            | 3649087        |
| 2m ogranicznik składany z podziałką mierniczą                                                            | 3649088        |
| 3m ogranicznik składany z podziałką mierniczą                                                            | 3649089        |
| 4m ogranicznik składany z podziałką mierniczą                                                            | 3649090        |
| 5m ogranicznik składany z podziałką mierniczą                                                            | 3649091        |
| Dodatkowy ogranicznik                                                                                    | 3649092        |
| <b>M42 taśmy do pił</b>                                                                                  |                |
| 2450 x 27 x 0,9mm 5-8 ZpZ Sprint                                                                         | 3655122        |
| 2450 x 27 x 0,9mm 10-14 ZpZ Sprint                                                                       | 3655123        |
| 2450 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ Sprint Plus                                                                    | 3655120        |
| 2450 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ Sprint Plus                                                                    | 3655121        |
| 2450 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ Sprint-Medium-VS                                                               | 3655119        |

\* Należy zamówić w zestawie!

**Przy zamówieniu przenośnika rolkowego zawsze należy podać, czy ma być to przenośnik doprowadzający czy odprowadzający !**