



BMBS 260×280 H-DG - Piła taśmowa do metalu

- Do cięcia profili zamkniętych i materiałów pełnych ze stali, stali nierdzewnej, stali narzędziowej, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.
- Regulacja skosu od -45° do +60° od przodu, co zapewnia lepszą obsługę dzięki dołączonemu przenośnikowi rolkowemu.
- Solidne prowadnice taśmowe z regulowanymi płytkami z węglików spiekanych zapewniają precyzyjne cięcie
- Prowadnice taśmy tnącej z systemem chłodzenia
- Elektromechaniczne monitorowanie napięcia taśmy tnącej za pomocą mikroprzełącznika
- Szczotka do usuwania wiórów dla optymalnego czyszczenia i konserwacji taśmy tnącej
- Po podniesieniu ramienia piły siłownik opuszczania automatycznie blokuje się w górnym położeniu - nie jest konieczne dodatkowe blokowanie siłownika
- Ramię piły pochylone o 25°, co wydłuża żywotność taśmy tnącej
- Taśma tnąca zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu procesu cięcia.
- Grawitacyjne opuszczanie ramienia piły
- Stół obrotowy z uchylną szczeliną tnącą: Brak wcinania się w stół piły, co zapewnia zawsze płaską powierzchnię podparcia, a tym samym wyższą dokładność cięcia.
- Ergonomiczna koncepcja obsługi
- Imadło z urządzeniem do szybkiego mocowania

Zawartość przesyłki

- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Ogranicznik długości 1 metr

Model	BMBS 260×280 H-DG
Nr art.	3680014
Dane techniczne	
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	1,5 kW
Stopnie szybkości	2
Szybkości taśmy piły	35/70 m/min.
Wymiary taśmy piły	2.970 x 27 x 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.641 x 890 x 2.000 mm
Wysokość stołu podającego materiał	787 mm
Waga	335 kg

Wydajność cięcia

Przekrój okrągły - rura	255	195	126	215	-
Przekrój okrągły - pełny wałek	150*	110*	80 *	110 *	-
Przekrój prostokątny	280 x 250	280 x 120	135 x 110	200 x 210	280 x 120

* wartości zalecane