



## BMBS 300 x 320 CNC-G Automatyczna piła taśmowa do metalu

- Hydraulicznie sterowany system do obu imadeł, ruchu podawania materiału i ruchu w górę i w dół ramienia piły
- Talerz obrotowy na łożyskach kulkowych
- Seryjnie z przemiennikiem częstotliwości do bezstopniowego ustawiania szybkości taśmy piły w zakresie 20 - 100 m/min.
- BRP - monitoring taśmy piły
- Szczęki obu imadeł są seryjnie wyposażone w siłowniki hydrauliczne skoku długiego, co eliminuje konieczność wstępnego ustawiania na przekrój ciętego materiału

### Zawartość przesyłki

- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Cyfrowy wskaźnik kąta
- Czujniki cięcia
- Szczotka do usuwania wiórów
- Wychylany pulpit sterowniczy
- Z monitoringiem naprężenia taśmy
- Siłowniki skoku długiego przy obu imadłach
- Przetwornica częstotliwości
- Pompa chłodziwa

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Model</b>                       | <b>BMBS 300 x 320 CNC-G</b> |
| <b>Nr art.</b>                     | <b>3690055</b>              |
| Dane techniczne                    |                             |
| Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz      | 2,4 kW                      |
| Stopnie szybkości                  | bezstopniowo                |
| Szybkości taśmy piły               | 20-100 m/min.               |
| Wymiary taśmy piły                 | 3660 x 27 x 0,9 mm          |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)       | 2310 x 2710 x 2050 mm       |
| Wysokość stołu podającego materiał | 800 mm                      |
| Ciężar                             | 800 kg                      |
| Reszkowa długość elementu          | (CNC)115+20 mm (HA)         |

### Wydajność cięcia

| Obrabiany materiał      | 0°  | +45° | +60° | Maks. przekrój wiązki |
|-------------------------|-----|------|------|-----------------------|
| Przekrój okrągły - rura | 300 | 300  | 200  | -                     |

|                                       |           |           |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Przekrój okrągły - pełny wałek</b> | 180 *     | 110 *     | 80 *      | -         |
| <b>Przekrój prostokątny</b>           | 320 x 300 | 300 x 250 | 200 x 200 | 230 x 120 |

\* wartości zalecane

| <b>Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)</b>                                                                   | <b>Nr art.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Oświetlenie stanowiska pracy                                                                                    | 3640012        |
| System mikrozaszania                                                                                            | 3640010        |
| Reduktor nacisku imadła                                                                                         | 3640059        |
| Hydr. mechanizm zaciskania wiązek                                                                               | 3640061        |
| Transporter wiórów wraz z pojemnikiem na wióry                                                                  | 3640006        |
| <b>Akcesoria</b>                                                                                                |                |
| Pojemnik na półwyroby                                                                                           | 3640062        |
| Pojemnik na wióry                                                                                               | 3640063        |
| Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na półwyroby                                                 | 3640065        |
| <b>Przenośniki rolkowe 390 mm</b>                                                                               |                |
| Przenośnik rolkowy łączący 390 mm strona odbierająca do cięć 60° między piłą a przenośnikiem rolkowym, 200 kg/m | 3649172        |
| 1000 x 390 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m                                                                      | 3649173        |
| 2000 x 390 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m                                                                      | 3649174        |
| <b>Akcesoria do przenośników rolkowych 390 mm</b>                                                               |                |
| Boczna rolka prowadząca 200 mm, ruchoma (potrzebne 3649080)                                                     | 3649175        |
| Boczna rolka prowadząca 200 mm, sztywna                                                                         | 3649080        |
| Pozioma rolka do zaciskania wiązek 390 mm (potrzebne 3649080 + 3649175)                                         | 3649176        |
| Dodatkowa nóżka do wzmocnienia udźwigu                                                                          | 3649166        |
| Koziół na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 390 mm, udźwig 200 kg                                       | 3649177        |

\* Należy zamówić w zestawie!

**Przy zamówieniu przenośnika rolkowego zawsze należy podać, czy ma być to przenośnik doprowadzający czy odprowadzający !**