



## BMBS 360 x 500 HA-DG Półautomatyczna piła taśmowa do metalu

- Przeznaczona do użytku przemysłowego
- Do cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
- Napęd taśmy piły z bezobsługową, smarowaną olejem przekładnią ślimakową
- Z mocnym silnikiem trójfazowym z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Prowadnica taśmy piły z regulowanymi płytami HM
- Z mechanicznym naprężaniem taśmy piły i monitoringiem z użyciem mikroprzełączników
- Układ chłodzący na prowadnicach taśmy piły
- Seryjnie z przetwornikiem częstotliwości do bezstopniowego ustawiania szybkości taśmy piły w zakresie 20 - 100 m/min.
- Cyfrowy wyświetlacz kątowy

### Zawartość przesyłki

- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Szczotka na wióry
- Pompa chłodziwa
- Cyfrowy wskaźnik kąta

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Model</b>                       | <b>BMBS 360 x 500 HA-DG</b> |
| <b>Nr art.</b>                     | <b>3690090</b>              |
| Dane techniczne                    |                             |
| Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz      | 3 kW                        |
| Stopnie szybkości                  | bezstopniowo                |
| Szybkości taśmy piły               | 20-100 m/min.               |
| Wymiary taśmy piły                 | 4780 x 34 x 1,1 mm          |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)       | 2750 x 950 x 2270 mm        |
| Wysokość stołu podającego materiał | 820 mm                      |
| Ciężar                             | 715 kg                      |
| Min. długość resztkowa półwyrobu   | 35 mm                       |

### Wydajność cięcia

| Obrabiany materiał                    | 0°        | +45°      | +60°      | - 45°     | - 60°     | Maks. przekrój wiązki |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| <b>Przekrój okrągły - rura</b>        | 360       | 350       | 270       | 360       | 310       | -                     |
| <b>Przekrój okrągły - pełny wałek</b> | 250 *     | 180 *     | 130 *     | 180 *     | 130 *     | -                     |
| <b>Przekrój prostokątny</b>           | 500 x 360 | 400 x 180 | 270 x 320 | 400 x 190 | 310 x 170 | 500 x 220             |

\* wartości zalecane

| <b>Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)</b>                                                               | <b>Nr art.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| System mikrozaszrania                                                                                       | 3640010        |
| Oświetlenie stanowiska pracy                                                                                | 3640012        |
| Reduktor ciśnienia w imadle                                                                                 | 3640146        |
| Imadło za cięciem                                                                                           | 3649316        |
| Hydrauliczny mechanizm zaciskania wiązek                                                                    | 3640001        |
| Ręczny mechanizm zaciskania wiązek                                                                          | 3649331        |
| <b>Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)</b>                                                               |                |
| Pojemnik na półwyroby                                                                                       | 3640062        |
| Pojemnik na wióry                                                                                           | 3640063        |
| Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na półwyroby                                             | 3640065        |
| <b>Przenośniki rolkowe 520 mm</b>                                                                           |                |
| Przenośnik rolkowy 1000 x 520 mm                                                                            | 3649320        |
| Przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm                                                                            | 3649321        |
| Przenośnik rolkowy silnikowy 2000 x 520 mm                                                                  | 3649322        |
| Przedłużenie silnikowego przenośnika rolkowego 2000 x 520 mm                                                | 3649323        |
| Przenośnik rolkowy podający do cięć 60° 2000 x 520 mm                                                       | 3649324        |
| Przenośnik rolkowy podający do cięć 60° silnikowy 2000 x 520 mm                                             | 3649325        |
| Przenośnik rolkowy odbierający do cięć 60° 2000 x 520 mm                                                    | 3649326        |
| Przenośnik rolkowy podający do cięć 60° silnikowy 2000 x 520 mm                                             | 3649327        |
| <b>Akcesoria do przenośników rolkowych 520 mm</b>                                                           |                |
| Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników rolkowych (potrzebne: 3649328)                             | 3649329        |
| Boczna rolka prowadząca, sztywna                                                                            | 3649328        |
| Rolka z regulacją wysokości 700 kg/m                                                                        | 3649330        |
| Rolka dodatkowa 520 mm (potrzebne: 3649320 + 3649321)                                                       | 3649311        |
| 2 m ogranicznik stały z podziałką mierniczą                                                                 | 3649129        |
| 2m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym                                                            | 3649125        |
| Ogranicznik elektromechaniczny do silnikowego przenośnika rolkowego ze skalą (potrzebne: 3649322)           | 3649122        |
| Ogranicznik elektromechaniczny do silnikowego przenośnika rolkowego / wskaźnik cyfrowy (potrzebne: 3649322) | 3649123        |
| 2m przedłużenie do ogranicznika z urządzeniem pomiarowym                                                    | 3649048        |
| 2m przedłużenie do ogranicznika ze wskaźnikiem cyfrowym                                                     | 3649051        |
| <b>M42 taśmy do pił</b>                                                                                     |                |
| 4780 x 34 x 1,1 mm 2-3 ZpZ Sprint Plus                                                                      | 3655400        |
| 4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ Sprint Plus                                                                      | 3655401        |
| 4780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ Sprint-Medium-VS                                                                 | 3655402        |
| 4780 x 34 x 1,1 mm 5-8 ZpZ Sprint                                                                           | 3655403        |
| 4780 x 34 x 1,1 mm 10-14 ZpZ Sprint                                                                         | 3655404        |

\* Należy zamówić w zestawie!

**Przy zamówieniu przenośnika rolkowego zawsze należy podać, czy ma być to przenośnik doprowadzający czy odprowadzający !**