



BMBS 460 x 600 HA-DG Półautomatyczna piła taśmowa do metalu

- Do cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
- Z całkowicie hydraulicznie sterowanymi funkcjami piły
- Napęd taśmy piły z bezobsługową, smarowaną olejem przekładnią ślimakową
- Z mocnym silnikiem trójfazowym z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Prowadnica taśmy piły z regulowanymi płytami HM
- Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły
- Układ chłodzący na prowadnicach taśmy piły
- Imadło jest seryjnie wyposażone w siłownik hydrauliczny skoku długiego, co eliminuje konieczność wstępnego ustawiania na przekrój ciętego materiału
- Szczęki zaciskowe mogą poruszać się po całym obszarze zaciskania
- BRP - monitoring taśmy piły
- Z przetwornikiem częstotliwości: umożliwia bezstopniowe ustawianie szybkości taśmy piły w zakresie 20 - 100 m/min.
- Z funkcją STOP - proces cięcia można w każdej chwili przerwać używając przełącznika. Taśma porusza się dalej, podczas gdy ramię wysuwa się z kanału cięcia

Zawartość przesyłki

- Zsuwnia półwyrobów
- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Pompa chłodziwa
- Cyfrowy wskaźnik kąta

Model	BMBS 460 x 600 HA-DG
Nr art.	3690067
Dane techniczne	
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	4 kW
Stopnie szybkości	bezstopniowo
Szybkości taśmy piły	20-100 m/min.
Wymiary taśmy piły	5380 x 41 x 1,3 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	3550 x 1130 x 2750 mm
Wysokość stołu podającego materiał	940 mm
Ciężar	1270 kg

Wydajność cięcia

Obrabiany materiał	0°	+45°	+60°	- 45°	- 60°	Maks. przekrój wiązki
Przekrój okrągły - rura	460	460	320	460	320	-
Przekrój okrągły - pełny wałek	400 *	280 *	200 *	280 *	190 *	-
Przekrój prostokątny	600 x 460	490 x 200	340 x 160	470 x 220	320 x 220	600 x 250

* wartości zalecane

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)	Nr art.
System mikrozaszania	3640010
Hydrauliczny mechanizm zaciskania wiązek	3640171
Hydrauliczne imadło za cięciem	3649262
Reduktor nacisku imadła	3640047
Oświetlenie stanowiska pracy	3640012
Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)	
Pojemnik na półwyroby	3640062
Pojemnik na wióry	3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na półwyroby	3640065
Przenośniki rolkowe (plus nóżki i adaptory łączące) 600 mm	
2000 x 600 mm przenośnik rolkowy, 1000 kg/m	3649253
2000 x 600 mm przenośnik rolkowy silnikowy, 1000 kg/m	3649256
1000 x 600 mm przenośnik rolkowy, 1000 kg/m	3649252
2000 x 600 mm przedłużenie przenośnika rolkowego silnikowego, 1000 kg/m (potrzebne 3649256)	3649257
Przenośnik rolkowy podający do cięć 60° między piłą a przenośnikiem rolkowym plus elementy przyłączeniowe	3649250
Przenośnik rolkowy odbierający do cięć 60° między piłą a przenośnikiem rolkowym plus elementy przyłączeniowe	3649251
Akcesoria do przenośników rolkowych 600 mm	
Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników rolkowych (potrzebne 3649053)	3649053
Boczna rolka prowadząca, sztywna	3649052
Koziół na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 600 mm, udźwig 700 kg	3649260
Rolka dodatkowa 600 mm	3649261
2 m ogranicznik stały z podziałką mierniczą	3649129
2 m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym	3649125
Ogranicznik elektromechaniczny do przenośnika rolkowego silnikowego ze skalą (potrzebne 3649256)	3649122
Ogranicznik elektromechaniczny do przenośnika rolkowego silnikowego z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym (potrzebne 3649256)	3649123
2 m przedłużenie do ogranicznika z urządzeniem pomiarowym	3649048
2 m przedłużenie do ogranicznika z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym	3649051
M42 taśmy do pił	
5400 x 41 x 1,3 mm 3-4 ZpZ Sprint Plus	3655230
5400 x 41 x 1,3 mm 2-3 ZpZ Sprint Plus	3655231
5400 x 41 x 1,3 mm 4-6 ZpZ Sprint Plus	3655232

* Należy zamówić w zestawie!

Przy zamówieniu przenośnika rolkowego zawsze należy podać, czy ma być to

przenośnik doprowadzający czy odprowadzający !