



CS 275 Przecinarka tarczowa / 400V

- Zakres wychylenia $\pm 45^\circ$
- Wyraźna i czytelna skala kątowa umożliwia precyzyjną pracę
- Łatwe i szybkie przestawianie skosu
- Zabezpieczone wrzeciono imadła
- Masywna podstawa maszyny z obu stron z otworami do montażu stojaka na materiał MSR
- Rozmiary podstawy maszyny:
 - CS 275 - 460 x 515 x 775 mm
- Urządzenie jest wysyłane bez narzędzia obróbczego - piły (podziałka narzędzia jest dowolnie dobierana w zależności od rodzaju ciętego materiału)

Model	CS 275
Nr artykułu	3302275
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędowego piły	1,4 / 2,0 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	40 W
Wszystkie	
Kąt cięcia	od -450 do +450
Przestawianie kąta cięcia	przy użyciu obrotowego tależa ułożyskowanego
Posuw - opadanie piły	ręczny
Szybkość cięcia	41 / 82 min.-1
Średnica narzędzia obróbczego - piły	Ø 275 mm; Średnica wewnętrzna 40 mm
Odległość mocowania imadła	110 mm
Wymiary	
Długość	460 mm
Szerokość	830 mm
Wysokość	1 700 mm
Ciężar netto	175 kg

Wyposażenie standardowe:

- Układ płynu chłodzącego
- Bez narzędzia obróbczego - piły
- Podstawa maszyny

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 60 mm	100 x 60 mm
45 °	Ø 60 mm	70 x 60 mm

Brzeszczot tarczowy do metalu CS 275			
mm/na ząb	Zęby	Grubość brzeszczotu	Nr artykułu
4 mm/T	220 zębów	2,5 mm	3357444
6 mm/T	140 zębów	2,5 mm	3357446
8 mm/T	110 zębów	2,5 mm	3357448