



DBS 75 Szlifierka taśmowo-tarczowa / 400V

- Wydajny silnik
- Manualnie regulowane napięcie taśmy szlifierskiej
- Łatwa wymiana taśmy szlifierskiej
- Precyzyjne justowanie do równoległego biegu taśmy
- Wychylny stół szlifierski, ustawiany za pomocą dźwigni zaciskowej
- Króciec odsysający
- Naklejona tarcza szlifierka w standardowym zakresie dostawy
- Dostępne w akcesoriach podkładki na rzepy i tarcze szlifierskie mają świetną przyczepność i można jest łatwo wymieniać

Dane techniczne	DBS 75
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1.1 kW
Prędkość obrotowa	1.410 obr. / min
Prędkość przesuwu taśmy ścierniej	11 m/sek.
Wymiary taśmy szlifierskiej	75 x 1180 mm
Wymiary talerza szlifierskiego	Ø 150 mm
Wymiary	
Wewnętrzna średnica króćca odsysającego	Ø 47 mm
Zewnętrzna średnica króćca odsysającego	Ø 50 mm
Wymiary podpory	85 x 215 mm
Zakres wychylenia stołu szlifierskiego	90°
Długość x szerokość x wysokość	665 x 560 x 405 (765) mm
Ciężar netto	68 kg

Wyposażenie standardowe:

- Taśma szlifierska o ziarnistości 60
- Talerz szlifierski o ziarnistości 60

Akcesoria	
Taśmy szlifierskie *Jednostka opakowania i cenowa 5 szt. Rozmiar: 75 x 1 180 mm	
Uziarnienie 40	3357622
Uziarnienie 60	3357624
Uziarnienie 80	3357626

Uziarnienie 120	3357628
-----------------	---------

Akcesoria	
Talerz szlifierski- zapięcie na rzep *Jednostka opakowania i cenowa 5 szt. Rozmiar: Ø 150 mm	
Uziarnienie 40	3357832
Uziarnienie 60	3357834
Uziarnienie 80	3357836
Uziarnienie 120	3357838