



DH 28 FS Wiertarka kolumnowa z automatycznym wysuwem pinoli / 400V

- Wysokowydajny napęd o szczególnie płynnej pracy, a także wysokiej wydajności z prawie stałym momentem obrotowym w całym zakresie prędkości
- Najlepsze przenoszenie mocy przez aluminiowe koła pasowe w połączeniu z zębatym
- Płynna praca
- Gwarantowane wykonanie wrzeciona z biciem osiowym mniejszym niż 0,015 mm
- Oddzielny wyłącznik zatrzymania awaryjnego - „grzybek” STOP AWARIA
- Wysokiej jakości uchwyt bez kluczykowy OPTIMUM w standardzie
- Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości z wyłącznikiem bezpieczeństwa dla maksymalnej ochrony użytkownika
- Ogranicznik głębokości
- Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Pasek klinowy z mechanizmem napinającym
- Obroty prawo / lewo
- Oświetlenie przestrzeni roboczej zintegrowane z głowicą wiertarską
- Precyzyjnie wykonany, stabilny stół wiertarski z 2 ukośnymi rowkami teowymi oraz obrotem na kolumnie o 360°
- Żeliwna, grubościenna kolumna
- Masywna podstawa płytowa, posiada duże wymiary oraz uźebrowanie dla maksymalnej sztywności

Wyposażenie standardowe

- Precyzyjny uchwyt wiertarski - samozaciskowy /B16
- Trzpień redukcyjny MK3 / B16
- Kamienie teowe 2 szt.

Model	DH 28 FS
Nr artykułu	3020284
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	850 W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 28 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 24 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	105 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 3

Odległość wrzeciona od kolumny	200 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	120- 3000 min-1
Liczba stopni	12 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	340 x 360 mm
Szerokość rowka teowego / ilość	14 mm / 2
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 1000 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	320 x 320 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 1279 mm
Szerokość rowka teowego / ilość	14 mm / 2
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	715 x 450 x 1720 mm
Waga	148 kg