



DQ 20V Wiertarka stołowa z napędem pasowym

- Wyłącznik bezpieczeństwa zgodny z IP 54
- Oddzielny wyłącznik zatrzymania awaryjnego
- Elektronika zabezpieczająca 24 V DC
- Gwarantowana koncentryczność wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 0,03 mm mierzona we wrzecionie wiertarskim
- Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski OPTIMUM w standardzie
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Duży ekran ochronny z regulacją wysokości i wyłącznikiem bezpieczeństwa

Model	DQ 20V
Nr artykułu	3191080
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230V
Moc silnika	750W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 20mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 14 mm
Mocowanie wrzeciona	
Odległość wrzeciona od kolumny	152 mm
Uchwyt wrzeciona	MK 2
Skok tulei wrzeciona	80 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości wrzeciona	450- 2500 min-1
Liczba stopni	elektr. reg
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	243 x 243
Szerokość rowka teowego	14 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	± 45° / 360°
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	581 x 397 x 957 mm
Waga	40,7 kg

Wyposażenie standardowe

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm
- Stożek Morse'a MK 2 / B16
- Narzędzia

