



DQ 22 Wiertarka stołowa z napędem pasowym

- Oddzielny wyłącznik zatrzymania awaryjnego
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertarski z ukośnymi rowkami teowymi i kanałem do chłodziwa (DQ 18 / DQ 22)
- Stół wiertarski można przechylać o $\pm 45^\circ$ i obracać o 360°
- Jednocześnie, odlewana ciśnieniowo aluminiowa dźwignia typu quill z miękkimi uchwytami
- Precyzyjny otwór wrzeciona
- Elektronika zabezpieczająca 24 V DC
- Gwarantowana koncentryczność wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 0,03 mm mierzona we wrzecionie wiertarskim
- Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- Wysokiej jakości uchwyt bezkluczowy
- Pasy jakości GATES
- Duża płyta podstawy z rowkami teowymi, z tyłu mocno żebrowana
- Duży ekran ochronny z regulacją wysokości i wyłącznikiem bezpieczeństwa

Model	DQ 22
Nr artykułu	3191044
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	550W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 20mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 14 mm
Mocowanie wrzeciona	
Odległość wrzeciona od kolumny	169mm
Uchwyt wrzeciona	MK 2
Skok tulei wrzeciona	85 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości wrzeciona	300- 2300 min-1
Liczba stopni	12 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	270 x 270
Szerokość rowka teowego	14 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	$\pm 45^\circ$ / 360°
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	700 x 351 x 1006 mm
Waga	41,7 kg

Wyposażenie standardowe

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm
- Stożek Morse'a MK 2 / B16
- Narzędzia