

# DQ 25 Wiertarka stołowa z napędem pasowym

- Precyzyjne wykonanie; stabilny stół wiertniczy z ukośnymi rowkami teowymi
- Masywna, obszerna płyta bazowa z rowkami, tył z wyraźnymi przetłoczeniami
- Gwarantowana koncentryczność wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 0,03 mm mierzona we wrzecionie wiertarskim
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Oddzielny przycisk grzybkowy zatrzymania awaryjnego
- Obroty w prawo/ w lewo

| **Model** | **DQ 25** |
|---|---|
| **Nr artykułu** | **3191047** |
| **Dane maszyny** | |
| Napięcie elektryczne | 400V |
| Moc silnika | 750W |
| **Wydajność wiercenia** | |
| Średnica wiercenia w stali (S235JR) | Ø 25mm |
| Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) | Ø 20 mm |
| **Mocowanie wrzeciona** | |
| Odległość wrzeciona od kolumny | 181 mm |
| Uchwyt wrzeciona | MK 3 |
| Skok tulei wrzeciona | 80 mm |
| **Prędkości obrotowe** | |
| Zakres prędkości wrzeciona | 200 – 2 440 min-1 |
| Liczba stopni | 12 stopni |
| **Stół wiertarski** | |
| Wymiary stołu roboczego długość x szerokość | 280 x 280 |
| Szerokość rowka teowego | 14 mm |
| Przechył / Obrót stołu roboczego | ± 45° / 360° |
| **Wymiary** | |
| Długość x szerokość x wysokość | 700 x 350 x 1,620 mm |
| Waga | 71 kg |

## Wyposażenie standardowe

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm
- Stożek Morse’a
- Narzędzia