



DQ 32 Wiertarka stołowa z napędem pasowym

- Precyzyjne wykonanie; stabilny stół wiertniczy z ukośnymi rowkami teowymi
- Masywna, obszerna płyta bazowa z rowkami, tył z wyraźnymi przetłoczeniami
- Gwarantowana koncentryczność wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 0,03 mm mierzona we wrzecionie wiertarskim
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Oddzielny przycisk grzybkowy zatrzymania awaryjnego
- Obroty w prawo/ w lewo

Model	DQ 32
Nr artykułu	3191049
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V
Moc silnika	1100 W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 30 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 25 mm
Mocowanie wrzeciona	
Odległość wrzeciona od kolumny	225 mm
Uchwyt wrzeciona	MK 4
Skok tulei wrzeciona	125 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości wrzeciona	120- 1 810 min ⁻¹
Liczba stopni	9 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	355 x 355
Szerokość rowka teowego	14 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	± 45° / 360°
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	850 x 390 x 1,660 mm
Waga	120 kg

Wyposażenie standardowe

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm
- Stożek Morse'a
- Narzędzia