



DX 15V Wiertarka stołowa / 230V

- Znakomite przenoszenia mocy za pośrednictwem kół aluminiowych
- Wyłącznik awaryjny w Wrzeciono wiertarki z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- Ustawiana na wysokość osłona uchwytu z wyłącznikiem krańcowym
- Panel foliowany z wyświetlaczem LED o wysokim kontraście, wodoodporny i łatwy do czyszczenia
- Stół wiertarski
- Uchwyt Morse'a

Elementy standardowe wiertarki:

- Cyfrowy wskaźnik obrotów - zintegrowany w obudowie
- Regulator obrotów - za pomocą potencjometru
- Wrzeciono - z łożyskiem kulowym
- Wysokiej jakości uchwyt wiertarski OPTIMUM w komplecie
- Kolumna - grube ścianki, mocna i stabilna
- Stół - precyzyjna praca, równoległe rowki teowe
- Podstawa - masywna, dużych wymiarów, mocno uźebrowana od spodu

DANE TECHNICZNE	DX 15V
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	0,85 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 15 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK2
Prześwit / wysuw tulei	235 mm / 60 mm
Zakres prędkości obrotowych	100 - 3.000 min-1
Liczba stopni	Elektronicznie regulowane
Stół dług. x szer. / rowki teowe	290 x 280 mm/14 mm
Średnica kolumny	Ø 60 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	481 x 475 x 980 mm
Waga netto	66 kg

Akcesoria	Artykuł
Podstawa, wymiary: 800 x 340 x 420 mm	3353000