



GBP-BASIC Prasy krawędziowe sterowane CNC

Wersja standardowa:

- Sterowanie CNC CybTouch 12 z grafiką 2D- ekran dotykowy kolorowy wyposażony w sekwencje gięcia
- Oś -R sterowana CNC na prowadnicach liniowych za pomocą śruby wałeczkowej
- Laserowe zabezpieczenie przestrzeni roboczej Fissler Akas II poruszające się wraz z licem górnym. FPSC system
- Tylne drzwi maszyny zabezpieczone drzwiami z wyłącznikiem krańcowym
- Kompensacja ugięcia stołu sterowana CNC
- Mocowanie narzędzi typu Promecam - Amada
- Oś -R sterowana manualnie
- Oś- Z sterowana manualnie na prowadnicach liniowych
- Dwie przednie podpory na prowadnicy liniowej
- Szybkie zaciskowe mocowanie narzędzia górnego
- Zestaw standardowych narzędzi 135mm-85°
- Zestaw standardowych narzędzi Multi V 85°
- Boczne drzwi zabezpieczone bezpiecznym wyłącznikiem zasilania
- Panel sterowania po prawej stronie maszyny na ramieniu uchylnym
- Prasa wyposażona w elektroniczne podzespoły renomowanych firm takich jak Siemens, Mitsubishi etc
- Prasa wyposażona w hydrauliczne podzespoły renomowanych firm takich jak Bosch, Rexroth, Hydac.

Sterowanie CybTouch12 (Standard)

- Duży kolorowy ekran dotykowy
- Możliwość rysowania procesu gięcia na ekranie dotykowym
- Prosta i czytelna obsługa. Duża biblioteka narzędzi
- Intuicyjna obsługa panelu sterowania
- Pełne oprogramowanie dla seryjnej i wydajnej produkcji
- Wygodna bezprzewodowa możliwość wgrywania programu oraz aktualizacja.
- Możliwość powrotu do wersji wyjściowej za pomocą komputera stacjonarnego lub osobistego
- Port USB
- Duża biblioteka języków dla sterowania panelem
- Różne automatyczne kalkulacje dla procesu gięcia
- Programy i sekwencje gięcia mogą być zapisywane w pamięci
- Kompensacja ugięcia stołu
- Łatwe ręczne sterowanie
- Sterowanie CNC -4 osiami (Y1-Y2-X-R)
- Kalkulacja siły gięcia

- Kalkulacja siły docisku dla kompensacji stołu
- Każdy etap gięcia może mieć swoje narzędzie
- Kalkulacja głębokości posuwu narzędzi

Wypożyczenie opcjonalne:

- Sterowanie CNC (CybTouch 15 lub Delem DA 58T)
- Zwiększenie zasięgu osi X do 1000mm
- Oś - R sterowana CNC
- Przygotowanie do tandemu
- Zwiększony zakres skoku, prześwitu, głębokości gardzieli
- Dodatkowe palce tylnie osi Z oraz podpory arkusza blachy
- Drugi mechanizm sterujący - nożny, dla drugiej osoby
- Ręczne lub automatyczne sterowanie smarowaniem
- Klimatyzowana skrzynka elektryczna
- Chłodzenie lub podgrzewanie oleju hydraulicznego
- Kolor na życzenie
- Specjalne narzędzia
- Panel sterujący po drugiej stronie maszyny.

Sterowanie CNC CybTouch 15 (opcja)

Sterowanie CNC z ekranem dotykowym CybTouch 15 2D. Możliwość rysowania detalu na ekranie dotykowym. Po zakończeniu rysownia, sekwencja gięci ukazują się na ekranie wraz z powiązanymi osiami gięcia.

- Oś Y1,Y2,X i R sterowana CNC. Opcjonalnie oś Z1, Z2 oraz kompensacja ugięcia stołu.
- Ekran dotykowy 15 cali z powierzchnią szklaną umożliwiającą pracę w rękawiczkach ochronnych.
- Obliczenie następujących funkcji: Pozycja belki tylnej, rozłożenia długości arkusza, punkt mocowania, siła nacisku, kompensacja.
- Funkcje kolizyjne pomiędzy: element gięty a element gięty. Element gięty a narzędzie. Element gięty a tylna belka. Element gięty a rama prasy.
- Port USB dla tworzenia kopii zapasowych danych.
- Obliczanie sekwencji gięcia

Sterowanie CNC DELEM DA 58T (opcja)

Sterowanie CNC DA 58T umożliwia graficzne programowanie produktów za pomocą ekranu dotykowego. W tym samym czasie profil jest wyświetlany w grafice 2D. Funkcje są dostępne bezpośrednio tam, gdzie są potrzebne. Po utworzeniu sekcji sekwencja gięcia jest automatycznie obliczana i może być modyfikowana przez operatora. Sekwencja gięcia jest symulowana za pomocą grafiki 2D. Obsługuje do czterech osi Y1, Y2 X i R oraz zmotoryzowanego wyoblania stołu.

- Automatyczne obliczanie dolnego punktu giecia, siły nacisku, kompensacji, położenia tylnego zderzaka dla wymiarów zewnętrznych, kolejności gięcia, wysokości zderzaka, siły gięcia.
- Wykrywanie kolizji i ostrzeżenie o kolizji.
- Programowana prędkość gięcia, czas gięcia i prędkość powrotu
- Graficzne wyświetlanie sekwencji gięcia podczas pracy
- Graficzna biblioteka produktów i narzędzi
- 15 calowy ekran dotykowy
- USB

- Profile 58TL software with one license

Dane techniczne

[illegible]

[illegible]

Odległość człowieka od Słońca

Wy s o k o s
s o k o s
o u l m n
y p o s w
s z y b k t r c o
a z d i m n y s

Predictions

Zakresy danych w osi czasu

Zakresposuwos 2000
manana
Monsieur W

Don't know what to do?

[illegible]

[illegible]

Predkos do nina Zakres dos wo x in predkos : 20 x in Zakres dos wo 250 manna

Monday, 22 November 2010 12:00 PM