



GBP DS Prasy krawędziowe sterowane CNC

Wersja standardowa:

- Wytrzymała, solidna, spawana konstrukcja stalowa, wyżarzana odprężająco.
- Sterowanie CNC CybTouch 15
- Sterowane CNC osie Y1, Y2, X i R
- Napęd osi X za pomocą bezluzowych śrub
- Zestaw standardowych narzędzi Multi V 85° (16/22/35/50mm)
- 2 palce zderzaka tylnego, prowadzone w kierunku wzdłużnym na szynie liniowej
- Pozycjonowanie górnej belki z dokładnością 0,01 mm
- System pomiarowy odłączony od bocznych stojaków
- Automatyczna kompensacja ugięcia stołu
- Solidna, niewymagająca konserwacji prowadnica górnej belki
- Duża głębokość gardzieli
- 2 ramiona podpierające arkusze z rowkiem teowym i krzywkami przechylającymi
- Urządzenie zabezpieczające Fiessler AKAS II poruszające się z górną belką
- Sterownik PLC bezpieczeństwa Fiessler FPSC
- Wysokiej jakości komponenty hydrauliczne (Bosch/Rexroth, Hydac, Atos)
- Łatwa obsługa za pomocą ruchomej konsoli nożnej z wyłącznikiem awaryjnym
- Boczne i tylne drzwi zabezpieczone wyłącznikami krańcowymi

Sterowanie CNC CybTouch 15

Wypożyczenie opcjonalne:

- Zabezpieczenie tylnego obszaru przez system fotokomórek zamiast wyłączników krańcowych drzwi - 4591101
- Laser bezpieczeństwa FIESSLER Akas 5M i sterownik FMSC-Safety-PLC - 4591100
- Drugi pedał nożny jest obowiązkowy w przypadku pracy dwuosobowej - 4591700
- Elektromechaniczne wspomaganie zginania z ręczną regulacją wysokości - 4591400
- Laserowa linia gięcia - 4591701
- System zderzaka tylnego z osią Delta-X

Sterowanie CNC

- DA-66T-2D z oprogramowaniem offline DA-60TL (wersja lekka) - 4591204
- 19MX-3D z oprogramowaniem offline VisiTouch 3D - 4591201
- 19-2D z oprogramowaniem offline VisiTouch 2D - 4591200
- DA-69T-3D z oprogramowaniem offline DA-60TL (wersja Voll) - 4591205
- DA-58T-2D z oprogramowaniem offline TL (wersja lekka) - 4591203
- DA-53T (sterowanie numeryczne) - 4591202

Aluminiowy wahacz z dodatkowym przegubem

- dla GBP DS 15 / 20 - 4591210
- dla GBP DS 26 - 4591211
- dla GBP DS 30 / 36 - 4591212
- dla GBP DS 40 - 4591213
- dla GBP DS 60 - 4591214

Palec zderzaka tylnego

- dla GBP DS 15 / 20 / 26 / 30100 / 30135 / 30175 / 36175 / 40175 - 4591330
- dla GBP DS 30220 / 30320 / 36220 / 40220 / 40320 / 40400 / 60 - 4591331

Szyna zbiorcza dla matryc 60 mm

- dla GBP DS 15 - 4591500
- dla GBP DS 20 - 4591501
- dla GBP DS 26 - 4591502
- dla GBP DS 30 - 4591503
- dla GBP DS 36 - 4591504
- dla GBP DS 40 - 4591505
- dla GBP DS 60 - 4591506

Przednie ramię podporowe z ręczną regulacją wysokości

- dla GBP DS 15 / 20 / 26 / 30100 / 30135 / 30175 / 36175 / 40175 - 4591405
- dla GBP DS 30220 / 30320 / 36220 / 40220 / 40320 / 40400 / 60 - 4591406

System zderzaka tylnego typu X1/X2/R1/R2/Z1/Z2-ATF

- dla GBP DS 15 - 4591320
- dla GBP DS 20 - 4591321
- dla GBP DS 26 - 4591322
- dla GBP DS 30 - 4591323
- dla GBP DS 36 - 4591324
- dla GBP DS 40 - 4591325
- dla GBP DS 60 - 4591326

[illegible]

Prędkość powrotu [mm/s]	160	160	150	150	140	130	130	120	130
Tylny zderzak [mm]	500	500	750	750	750	750	750	650	750
Wysokość stołu [mm]	900	900	900	900	900	920	920	920	920
Szerokość stołu [mm]	95	98	98	98	98	98	98	98	98
Liczba wsporników [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tylny palec HA [szt]	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Odjazd w osi X [mm]	500	500	750	750	750	750	750	650	750
Prędkość osi X [mm/s]	1000	1000	300	300	300	300	300	150	300
Odjazd osi R [mm]	150	150	250	250	250	250	250	275	250
Prędkość osi R [mm/s]	100	100	100	100	100	100	100	25	100
Poj. zbiornika oleju [l]	100	100	190	190	190	300	300	400	300
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Moc silnika [kW]	7,5	7,5	11	11	15	15	22	30	22
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2445 x 2200 x 2390	2845 x 2200 x 2390	3320 x 2200 x 2390	3725 x 2550 x 2800	3745 x 2300 x 2850	3745 x 2550 x 3050	3745 x 2550 x 3050	3785 x 2590 x 3100	4290 x 2500 x 3025
Waga ok. [kg]	4250	4800	8000	8550	9500	11500	11700	14450	12200

Model	30220	30320	36175	40320	40400	60220	60320	60400	60600
Nr art.	4543004	4543005	4543603	4544005	4544006	4546004	4546005	4546006	4546007
Długość gięcia [mm]	3020	3020	3650	4050	4050	6050	6050	6050	6050
Siła nacisku [t]	220	320	175	320	400	220	320	400	600
Skok [mm]	350	400	350	350	350	350	350	400	455
Odl. między kolumnami [mm]	2555	2555	3100	3550	3550	5100	5100	5100	5100
Prześwit [mm]	410	410	530	530	550	600	600	650	600
Posuw szybki/dojazd [mm/s]	140	140	150	140	80	100	80	60	60
Prędkość gięcia [mm/s]	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Prędkość powrotu [mm/s]	160	160	150	150	140	130	130	120	130
Tylny zderzak [mm]	750	650	750	650	650	650	650	650	650
Wysokość stołu [mm]	920	920	920	920	1095	920	920	1095	1000
Szerokość stołu [mm]	98	98	98	98	98	118	220	220	360
Liczba wsporników [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tylny palec HA [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Odjazd w osi X [mm]	750	650	750	650	650	650	650	650	650
Prędkość osi X [mm/s]	300	150	300	150	150	150	150	150	150
Odjazd osi R [mm]	250	275	250	275	275	275	275	275	275
Prędkość osi R [mm/s]	100	25	100	25	25	25	25	25	25
Poj. zbiornika oleju [l]	300	400	300	400	400	300	600	400	600
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Moc silnika [kW]	22	30	22	30	45	22	30	45	45
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	3745 x 2550 x 3050	3785 x 2590 x 3100	4290 x 2500 x 3025	4780 x 2500 x 3100	5000 x 2500 x 3555	6775 x 2650 x 3050	6815 x 2500 x 3100	6855 x 2500 x 3605	7100 x 2660 x 3755
Waga ok. [kg]	11700	14450	12200	17650	24500	18000	22850	31200	50000