



GS 18 - Ręczna gwinciarka elektryczna do precyzyjnego nacinania gwintów

- Dociśnięcie wrzeciona spowoduje uruchomienie prawych obrotów (gwintowanie), odciągnięcie wrzeciona spowoduje uruchomienie lewych obrotów 680 min-1 (wycofanie gwintownika)
- Proste gwintowanie w jednej operacji jest możliwe dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu, niskim obrotom i wysokiej współosiowości
- Uniwersalny uchwyt mocujący dla popularnych gwintowników M6 do M18 zapewnia długą żywotność narzędzi
- Dodatkowy uchwyt pozwala na wygodną i precyzyjną pracę
- Wyposażona w ogranicznik głębokości

Dane techniczne	GS 18
Gwintowanie	
Średnice gwintowników	M6 - M18
Stal (S235JR) praca jednostkowa	M18
Stal (S235JR) praca ciągła	M14
Aluminium praca jednostkowa	M18
Aluminium praca ciągła	M16
Prędkości	
Obroty bez obciążenia w prawo	280 min-1
Obroty bez obciążenia w lewo	680 min-1
Obroty pod obciążeniem w prawo	170 min-1
Obroty pod obciążeniem w lewo	410 min-1
Moc silnika	450 W
Długość przewodu	3 m
Przyłącze elektryczne	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1 Ph
Wymiary	400 x 325 x 240 mm
Objaśnienie wymiarów	Dodatkowy uchwyt w pozycji 90° do uchwytu urządzenia
Waga	3,15 kg

Zakres dostawy GS 18:

- > Uchwyt mocujący M6 -M18
- > Uchwyt ręczny
- > Klucz imbusowy 4mm
- > Ogranicznik głębokości
- > Skrzynia transportowa