



GU 15 Podwójna szlifierka OPTIMUM / 230V

- Ciężka, trwała wersja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem do stałego użytku
- Obudowa z aluminiowego odlewu ciągłego
- Długa żywotność i bardzo płynna praca dzięki wyważonemu wirnikowi, zamocowanemu w wysokiej jakości łożyskach kulkowych
- Osłony na tarczach szlifierskich chronią przed sygnującymi się iskrami
- Stabilna, przestawna podpora półwyrobu
- Osłony przezroczyste z materiału odpornego na pęknięcia
- Nóżki gumowe tłumiące wibracje
- Tarcza szlifierska zgrubna i dokładna (K36/K60) w standardowym zakresie dostawy

Dane techniczne	GU 15
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	450 W
Tarcze szlifierskie	
Wymiary	Ø 150 mm x 20 mm otwór Ø 16
Prędkość obrotowa	2.850 obr. / min
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	465 x 316 x 302 mm
Ciężar netto	10,7 kg

Wposażenie standardowe:

- Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K36
- Tarcza szlifierska korund normalny drobny K80

Akcesoria	
Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K 36	
Ø 150 x 20 Ø 16 mm	3107150

Akcesoria	
Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K 80	
Ø 150 x 20 Ø 16 mm	3107155