



GU 18 Podwójna szlifierka OPTIMUM / 230V

- Ciężka, trwała wersja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem do stałego użytku
- Obudowa z aluminiowego odlewu ciągłego
- Długa żywotność i bardzo płynna praca dzięki wyważonemu wirnikowi, zamocowanemu w wysokiej jakości łożyskach kulkowych
- Osłony na tarczach szlifierskich chronią przed syjącymi się iskrami
- Stabilna, przestawna podpora półwyrobu
- Osłony przezroczyste z materiału odpornego na pęknięcia
- Nóżki gumowe tłumiące wibracje
- Tarcza szlifierska zgrubna i dokładna (K36/K60) w standardowym zakresie dostawy

Dane techniczne	GU 18
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	450 W
Tarcze szlifierskie	
Wymiary	Ø 175 mm x 25 mm otwór Ø 32
Prędkość obrotowa	2.850 obr. / min
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	456 x 316 x 302 mm
Ciężar netto	12,3 kg

Wyposażenie standardowe:

- Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K36
- Tarcza szlifierska korund normalny drobny K80

Akcesoria	
Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K 36	
Ø 175 x 25 Ø 32 mm	3107180

Akcesoria	
Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K 80	
Ø 175 x 25 Ø 32 mm	3107185