



GU 20 Podwójna szlifierka OPTIMUM / 230V

- Ciężka, trwała wersja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem do stałego użytku
- Obudowa z aluminiowego odlewu ciągłego
- Długa żywotność i bardzo płynna praca dzięki wyważonemu wirnikowi, zamocowanemu w wysokiej jakości łożyskach kulkowych
- Osłony na tarczach szlifierskich chronią przed syjącymi się iskrami
- Stabilna, przestawna podpora półwyrobu
- Osłony przezroczyste z materiału odpornego na pęknięcia
- Nóżki gumowe tłumiące wibracje
- Tarcza szlifierska zgrubna i dokładna (K36/K60) w standardowym zakresie dostawy

Dane techniczne	GU 20
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	600 W
Tarcze szlifierskie	
Wymiary	Ø 200 mm x 30 mm otwór Ø 32
Prędkość obrotowa	2.850 obr. / min
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	510 x 354 x 332 mm
Ciężar netto	18,5 kg

Wyposażenie standardowe:

- Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K36
- Tarcza szlifierska korund normalny drobny K80

Akcesoria	
Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K 36 Ø 200 x 30 Ø 32 mm	3107210
Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K 80 Ø 200 x 30 Ø 32 mm	3107215
Mocowanie ściennie • Misa do wody • Długość x szerokość x wysokość: 332 x 300 x 230 mm	3107050
Podstawa SM • Długość x szerokość x wysokość: 320 x 270 x 820 mm	3107060
Podstawa SSM • Wkład dennej oraz misa do wody chłodzącej • Długość x szerokość x wysokość: 345 x 300 x 785 mm	3107101

