



GU 20S Szlifierka uniwersalna z nasadą szlifierską / 400V

- Mocne i stabilne szlifierki uniwersalne z taśmą i tarczą szlifierską do najróżniejszych materiałów
- Ciężka, trwała wersja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem do stałego użytku
- Obudowa z aluminiowego odlewu ciągłego
- Duże, ciężkie kołnierze mocujące dają dużą dokładność ruchu obrotowego tarcz
- Nasadka szlifierska z grafitową podkładką zapobiega tarcia i wysokiej temperaturze
- Ogranicznik umożliwia szybkie i wygodne oszlifowanie półwyrobów
- Ustawianie biegu taśmy bez narzędzia - tylko śrubą z uchwytem
- Uniwersalna tarcza szlifierka z korundu i taśma szlifierska w standardowym zakresie dostawy

Dane techniczne	GU 20s
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	600 W
Tarcza szlifierska	
Wymiary	Ø 200 mm x 30 mm otwór Ø 32
Nasadka szlifierska	
Długość - szerokość taśmy szlifierskiej	75 x 762 mm
Zakres wychylenia nasadki szlifierskiej	90°
Średnica znamionowa króćca odsysającego	Ø 32 mm
Podstawka szlifierska	87 x 180 mm
Prędkość obrotowa	2.850 obr. / min
Wymiary: długość x szerokość x wysokość	665 x 577 x 382 mm
Ciężar netto	20,7 kg

Wyposażenie standardowe:

- Tarcza szlifierska korund normalny drobny K80
- Taśma szlifierska korund normalny drobny K80

Akcesoria	
Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K 36 Ø 200 x 30 Ø 32 mm	3107210
Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K 80 Ø 200 x 30 Ø 32 mm	3107215
Taśma szlifierska (75 x 762mm) - uziarnienie 40	3357612
Taśma szlifierska (75 x 762mm) - uziarnienie 60	3357614
Taśma szlifierska (75 x 762mm) - uziarnienie 80	3357616

Taśma szlifierska (75 x 762mm) - uziarnienie 120	3357618
Mocowanie ściennie <ul style="list-style-type: none"> • Misa do wody • Długość x szerokość x wysokość: 332 x 300 x 230 mm 	3107050
Podstawa SM <ul style="list-style-type: none"> • Długość x szerokość x wysokość: 320 x 270 x 820 mm 	3107060
Podstawa SSM <ul style="list-style-type: none"> • Wkład denny oraz misa do wody chłodzącej • Długość x szerokość x wysokość: 345 x 300 x 785 mm 	3107101