



## HKS 320 - Ręczna piła tarczowa do warsztatów i budownictwa / 230V

- Idealna maszyna do warsztatów montażowych, ślusarzy, targi, itp.
- Idealna do piłowania stali, płyt warstwowych, blachy trapezowej, rur stalowych i kształtowników żelaznych i nieżelaznych, materiały kompozytowe itp.
- Lekka konstrukcja wykonana z magnezu: 8,4 kg (bez brzeszczotu)
- Łatwa w użyciu

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Model                             | HKS 320            |
| Nr art.                           | 3840321            |
| Dane techniczne                   |                    |
| Moc silnika 230 V / 50 Hz         | 1.8 kW             |
| Prędkości obrotowe                | 1700 min-1         |
| Zakres cięcia 90°                 | max. 128 mm        |
| Maks. średnica tarczy             | Ø 320 mm           |
| Otwór tarczy                      | Ø 25,4 mm          |
| Grubość tarczy                    | 2 mm               |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)      | 500 x 342 x 355 mm |
| Waga                              | 8.4 kg             |
| <b>Akcesoria HKS 320</b>          |                    |
|                                   | <b>Nr art.</b>     |
| Szyna prowadząca 1400 mm          | 3850030            |
| Łącznik do prowadnicy             | 3850031            |
| Szybkołączka do szyny prowadzącej | 3850032            |

| Akcesoria HKS 320                 | Nr art. |
|-----------------------------------|---------|
| Szyna prowadząca 1400 mm          | 3850030 |
| Łącznik do prowadnicy             | 3850031 |
| Szybkołączka do szyny prowadzącej | 3850032 |

| Tarcza tnąca    | Grubość brzeszczotu | Liczba zębów | Nr art. |
|-----------------|---------------------|--------------|---------|
| Stal nierdzewna | 2.2 mm              | 84           | 3853203 |
| Stal S235JR     | 2.2 mm              | 80           | 3853204 |

