



HLS - Hydrauliczne dziurkowniki z obsługą nożną

- Do wytłaczania blachy, płaskowników i ceowników stalowych
- Ciężka i stabilna konstrukcja spawana
- Stół do wytłaczania ze skalą wymiarów i ogranicznikami
- Wyjątkowo duży występ 625 mm
- Szybka, bezstopniowa regulacja skoku
- Z dynamicznym silnikiem
- Bezstopniowa regulacja długości skoku
- Siodło do wykrawania z drugim uchwytem do obróbki profili UPN

Zawartość przesyłki HLS
Uchwyt stempla tnącego z zamkiem bagnetowym
Redukcje stempli tnących i matryc nr 1, nr 2, nr 3, nr 30, nr 45 i nr 60
Ogranicznik ze skalą
Oprawa robocza
Pedał
Klucz hakowy
Olej hydrauliczny

Ważne informacje:

Standardowa dostawa z uchwytem Mubea, na życzenie można zamawiać maszyny z innymi popularnymi uchwytami do narzędzi

Model	HLS 65S	HLS 85S	HLS 115S	HLS 175S
Nr art.	3818065	3818085	3818115	3818175
Dane techniczne				
Nacisk	65 t	85 t	115 t	175 t
Ø w blachach maks. grubości**	Ø 26 x 20 mm Ø 57 x 10*** mm	Ø 33 x 20 mm Ø 57 x 12*** mm	Ø 34 x 26 mm Ø 55 x 16*** mm	Ø 40 x 32 mm Ø 57 x 22*** mm
Występ	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Skok	55 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Skok / min.	22	21	21	21
Wysokość robocza dziurkownika	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Moc silnika	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW
Podłączenie elektryczne	400V/50 Hz	400V/50 Hz	400V/50 Hz	400V/50 Hz
Wymiary w mm	1600 x 900 x 1800	1850 x 950 x 1920	2000 x 950 x 1970	2700 x 1120 x 2160
Ciężar	2440 kg	3270 kg	3760 kg	5270 kg
Opcjonalnie				
Zaginanie blach maks.	500 x 3 mm	500 x 3 mm	700 x 3 mm	700 x 4 mm

****Podawana moc skrawania odnosi się do wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²**

*****Konieczna opcja większego urządzenia wytłaczającego**