



HMBS 700 x 750 CNC X Automatyczna dwukolumnowa pozioma piła taśmowa do metalu z systemem ARP

- Imadła są wyposażone w siłownik skoku długiego
- Regulacja nacisku imadła
- Sztywna, hydraulicznie sterowana szczeka imadła cofa się o 5 mm i poprawia w ten sposób podawanie półwyrobu
- Przełączniki krańcowe sterują górną i dolną pozycją krańcową ramienia piły
- Zaciskanie materiału przed i za cięciem w dwuczęściowym imadle
- Prowadnica taśmy piły z ustawianymi płytami ze stopów twardych
- Kompaktowa budowa z niewielkim odstępem między prowadnicą ramienia piły a imadłem zapewniającym bezwibracyjną pracę
- Elektroniczne ustawienie dolnej i górnej pozycji ramienia piły
- Permanentna kontrola prędkości taśmy piły i posuwu
- Złącze USB

Zawartość przesyłki

- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Oświetlenie stanowiska pracy
- Autom. ustawienie prowadnicy taśmy
- Szczotka na wióry poruszana silnikiem
- Przemiennek częstotliwości
- Wychyłany pulpit sterowniczy
- Pompa chłodziwa
- Hydrauliczny mechanizm zaciskania wiązek

Model	HMBS 700 x 750 CNC X
Nr art.	3690083
Dane techniczne	
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	11 kW
Stopnie szybkości	Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły	15-80 m/min.
Wymiary taśmy piły	7680 x 67 x 1,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	7000 x 2750 x 2700 mm
Wysokość stołu podającego materiał	620 mm
Ciężar	12500 kg

Wydajność cięcia

Obrabiany materiał	0°	Maks. przekrój wiązki
Przekrój okrągły - rura	700	-
Przekrój okrągły - pełny wałek	700 *	-
Przekrój prostokątny	750 x 700	750 x 450

* Wartości zalecane przy materiale pełnym

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)	Nr art.
Hydraul. mechanizm zaciskania wiązek	3640327
Laser wyznaczający linię cięcia	3640011
System mikrozaszrania	3640010
Automatyczne wykrywanie początku materiału **	3640306
Automatyczne wykrywanie górnego punktu końcowego materiału **	3640307
Kontrola przebiegu cięcia **	3640309
Zapora świetlna zabezpieczająca	3649195
Przenośniki rolkowe	
Przenośnik rolkowy 1000 x 800 mm	3640328
Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm	3640310
Przenośnik rolkowy podająco-odbierający 2000 x 800 mm wersja ciężka	3640317
Akcesoria do przenośników rolkowo - pomiarowych	
Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników rolkowych (potrzebne 3640313*)	3640314
Boczna rolka prowadząca, sztywna	3640313
Rolka dodatkowa 800 mm (potrzebne 3640328*/3640310*)	3640315
Hartowane rolki nośne na 55 HRc (potrzebne 3640328/ 3640310)	3640316
1m osłony do przenośnika rolkowego (potrzebne 3640328)	3649193
2m osłony do przenośnika rolkowego (potrzebne 3640310)	3649194
M42 taśmy do pił	
7680 x 67 x 1,6 2-3 ZpZ Sprint Plus	3655410
7680 x 67 x 1,6 3-4 ZpZ Sprint-Medium-VS	3655411

* Należy zamówić w zestawie! ** Objaśnienia na stronie 241

Przy zamówieniu przenośnika rolkowego zawsze należy podać, czy ma być to przenośnik doprowadzający czy odprowadzający !