



HP C Hydrauliczne prasy stojakowe C

- Prasy stojakowe C do uniwersalnego użytku - gięcie, tłoczenie, wykrawanie i prasowanie z użyciem indywidualnym narzędzi
- Obsługa za pośrednictwem mobilnej konsoli dwuręcznej
- Lico górne na poczwórnej prowadnicy
- Stół i płyta popychacza z rowkami teowymi do zamocowania mechanizmów i narzędzi
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia
- Manometr do odczytywania ustawionego nacisku prasy

Zawartość przesyłki

- Mobilna konsola sterownicza
- Napełnianie olejem

Model	HP C 30	HP C 60	HP C 100	HP C 150
Nr art.	4022030	4022060	4022100	4022150
Dane techniczne				
Nacisk prasy	30 t	60 t	100 t	150 t
Skok tłoka	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Posuw szybki	54 mm/s	26 mm/s	17,5 mm/s	10 mm/s
Prasowanie	18 mm/s	8,5 mm/s	5,5 mm/s	3,5 mm/s
Powrót	90 mm/s	47 mm/s	37 mm/s	22 mm/s
Wysokość montażu	400 mm	450 mm	500 mm	500
Rozmiar stołu	450 x 700 mm	500 x 750 mm	600 x 1 100 mm	700 x 1 100 mm
Rozmiar płyty popychacza	380 x 500 mm	430 x 500 mm	420 x 680 mm	500 x 750 mm
Ø otworu pośrodku stołu	80 mm	100 mm	120 mm	120 mm
Moc silnika	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Długość	1 680 mm	1 820 mm	1 900 mm	2 300 mm
Szerokość	850 mm	960 mm	1 300 mm	1 400 mm
Wysokość	2 250 mm	2 400 mm	2 750 mm	2 750 mm
Ciężar	2 950 mm	4 000 mm	5 400 mm	7 700 mm