



HVMBS 1200 x 1600 Xtreme Półautomatyczna dwukolumnowa poziomo- pionowa piła taśmowa do metalu

- Opracowana do cięcia pełnego materiału
- Materiał jest poruszany przez mobilny stół zaciskający, prowadzony na prowadnicy liniowej i poruszany przez niezależny sterownik
- Taśma piły wychylana o 90° - idealna do przycinania bloków pełnego materiału
- Automatyczna prowadnica taśmy z regulowanymi płytami ze stopu twardego i systemem chłodzącym
- Hydrauliczny system steruje automatycznymi procesami roboczymi maszyny
- Z elektrycznie napędzaną szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły
- Pochylenie kół tocznych przedłuża żywotność taśmy
- Z bezstopniową regulacją prędkości taśmy
- Przełączniki krańcowe sterują górną i dolną pozycją krańcową ramienia piły
- Ramię piły z czujnikiem pomiaru drogi do określania pozycji nad podparciem półwyrobu oraz dodatkową kontrolą dolnego położenia krańcowego

Zawartość przesyłki

- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Automatyczna regulacja prowadnicy taśmy
- Transporter wiórów
- Szczotka na wióry napędzana elektrycznie
- Oświetlenie stanowiska pracy
- Przemiennej częstotliwości

Model	HVMBS 1200 x 1600 Xtreme
Nr art.	3690032
Dane techniczne	
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	11 kW
Stopnie szybkości	Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły	15-80 m/min.
Wymiary taśmy piły	11650 x 80 x 1,6 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	5200 x 7653 x 4000 mm
Wysokość stołu podającego materiał	800 mm
Ciężar	30350 kg

Wydajność cięcia

Obrabiany materiał	0°
Przekrój okrągły - rura	1200
Przekrój prostokątny	1600 x 1200
Przekrój prostokątny	1600 x 3000

Posuw materiału HVMBS 1200 x 1600 Xtreme

- Materiał jest dosuwany przez stół zaciskowy
- Jest on ułożyskowany na prowadnicy liniowej i poruszany przez niezależny sterownik
- Prędkość podawania jest regulowana bezstopniowo
- Masywny stół roboczy wyposażony w rowki teowe

Akcesoria do HVMBS 1200 x 1600 Xtreme na zamówienie!