



MB 1204 Wiertarka rdzeniowa magnetyczna

- Do wiertel rdzeniowych z uchwytem Weldona 19 mm
- Stabilne prowadzenie wiercenia przez długą i wyjątkowo nisko zamontowaną prowadnicą tulei
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, zatem idealne na plac budowy
- Duża przyczepność magnesu
- Konstrukcja najwyższej jakości
- Płyn chłodzący jest tłoczony przez wiertło
- Z uchwytem szybkomocującym do wygodnej wymiany wiertel rdzeniowych
- Przebranie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
- Bezpieczne i niezawodne działanie
- 4 prędkości
- Z silnikiem 2000 W
- Maks. przyczepność magnesu 32 000 N
- Przełącznik prawo/lewo

Zawartość przesyłki MB 1204

- 1 zbiornik i przewód płynu chłodzącego
- 1 mechanizm zabezpieczający
- Narzędzie sterownicze
- Walizka przenośna z tworzywa sztucznego
- 1 łańcuch

Model	MB 1204
Nr art.	3861204
Dane techniczne	
Wysuw (posuw) pinoli	Ręczny
Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe	120 mm
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe	75 mm
Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne ¹	32 mm
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ¹	150 mm
Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne ²	16 mm
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ²	110 mm
Uchwyt mocowania	MK 3
Mocowanie chwyt Weldona	19 mm
Prędkość obrotowa pod ciężarem w min ⁻¹	120/220/250/450
Moc silnika	2000 W
Podłączenie elektryczne	230 V / 50 Hz
Wymiary stopy magnetycznej	210 x 120 mm

Siła przyczepności magnesu	32 000N
Maks. wymiar w mm	330 x 125 x 476
Ciężar	28,3 kg

1) z bezpośrednio zamontowanym wiertłem pełnym

2) z zamontowanym adapterem uchwytu wiertarskiego i uchwytem wiertarskim