



MB 754 Wiertarka rdzeniowa magnetyczna

- Do wiertel rdzeniowych z uchwytem Weldona 19 mm
- Stabilne prowadzenie wiercenia przez długą i wyjątkowo nisko zamontowaną prowadnicą tulei
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, zatem idealne na plac budowy
- Duża przyczepność magnesu
- Konstrukcja najwyższej jakości
- Płyn chłodzący jest tłoczony przez wiertło
- Z uchwytem szybkomocującym do wygodnej wymiany wiertel rdzeniowych
- Przebranie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
- Bezpieczne i niezawodne działanie
- 4 prędkości
- Z silnikiem 2000 W
- Maks. przyczepność magnesu 32 000 N
- Z mocowaniem wrzeciona MK 3
- Przełącznik prawo/lewo

Zawartość przesyłki MB 754

- 1 zbiornik i przewód płynu chłodzącego
- 1 mechanizm zabezpieczający
- Narzędzie sterownicze
- Walizka przenośna z tworzywa sztucznego
- 1 łańcuch
- klin wybijaka

Model	MB 754
Nr art.	3860754
Dane techniczne	
Wysuw (posuw) pinoli	Ręczny
Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe	75 mm
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe	50 mm
Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne ¹	32 mm
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ¹	150 mm
Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne ²	16 mm
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ²	110 mm
Uchwyt mocowania	MK 3
Mocowanie chwyt Weldona	19 mm
Prędkość obrotowa pod ciężarem w min ⁻¹	90/120/180/230
Moc silnika	2000 W

Podłączenie elektryczne	230 V / 50 Hz
Wymiary stopy magnetycznej	200 x 100 mm
Siła przyczepności magnesu	32 000N
Maks. wymiar w mm	330 x 125 x 476
Ciężar	24,8 kg

1) z bezpośrednio zamontowanym wiertłem pełnym

2) z zamontowanym adapterem uchwyty wiertarskiego i uchwytem wiertarskim

Akcesoria do wiertarek magnetycznych MB 754	Nr art.
Adapter uchwyty wiertarskiego MK 3	3876007
Uchwyt wiertarski 1 - 16 mm i klucz	3876005
Uchwyt do gwintownika M 3 - 12	3876017
Uchwyt do gwintownika M 8 - 20	3876018

Wkładka gwintująca do	Nr art.
M5	3876009
M6	3876010
M8	3876011
M10	3876012
M12	3876013
M16	3876014
M20	3876015