



MBSM 150-200-2 Szlifierka taśmowa

- Szlifierki taśmowe do metalu do szlifowania powierzchni, krawędzi i do zaokrąglania
- Mocne silniki i bezwibracyjna praca dają najlepsze rezultaty szlifowania
- Z odchylaną tarczą ochronną
- Błyskawiczna wymiana taśm szlifierskich dzięki systemowi szybkozmiennemu
- Duża powierzchnia taśmy szlifierskiej dzięki odchylanej górnej osłonie taśmy
- Możliwość współpracy z urządzeniem odsysającym z 2 króćcami ssącymi - jeden bezpośrednio na skrzynce chroniącej przed iskrami, drugi na tylnej rolce
- Ciągła powierzchnia do planowania po zdemontowaniu części montowanych - umożliwia szlifowanie także długich przedmiotów
- Proste justowanie biegu taśmy za pomocą śruby nastawnej
- Bezstopniowo pochylane urządzenie szlifierskie
- Z dwoma szybkościami taśmy - do szlifowania stali oraz stali szlachetnej MBSM 75-200 i MBSM 150-200-2
- Bezstopniowo pochylane urządzenie szlifierskie

Model	MBSM 150-200-2
Dane techniczne	
Szerokość szlifu	150 mm
Szybkość taśmy	14,5 / 29 m/s
Moc silnika	2,2 / 2,8 kW
Podłączenie elektryczne	400 V / 50 Hz
Wymiary taśmy szlifierskiej	150 x 2000 mm
Ø koła kontaktowego	200 mm
Ø króćca odsysającego	100 mm
Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.)	1070 x 415 x 950
Ciężar	90 kg

Akcesoria MBSM 150-200-2	Nr art.
Koło kontaktowe	3922151
Podpórka grafitowa	3921232
Taśmy szlifierskie 150 x 2000 mm	
K40 VE 10	3722014
K60 VE 10	3722016
K80 VE 10	3722018
K120 VE 10	3722019

Zestaw standardowy 150 x 2000 mm złożony z: 3x K40, 4x K80, 3x K120		3722010
Taśmy szlifierskie 150 x 2000 mm do zewnętrznego obciążenia punktowego		
K24	VE 10	3723022
K36	VE 10	3723023
K40	VE 10	3723024
K50	VE 10	3723025
K60	VE 10	3723026
Zestaw tekstylny 150 x 2000 mm złożony z: 4x K24, 3x K40, 3x K60		3722011