



MBSM 1505 ESE Szlifierka długotaśmowa

Uwaga! Zdjęcie produktu przedstawia szlifierkę ze stołem roboczym o szerokości 2500mm

- Do użytku w przemyśle przetwórstwa metali do szlifowania, nadawania struktury i polerowania, w szczególności w segmencie stali szlachetnych
- Wyważone rolki toczne taśmy wielkości 225 mm zapewniają optymalny i bezwibracyjny napęd
- Prędkość taśmy 4,5 - 27 m/s regulowana bezstopniowo przez przetwornicę częstotliwości
- Z elektryczną regulacją wysokości stołu
- Ze stołem dzielonym do rozkładania, urządzeniem do szlifowania szuflad i wbudowanym oświetleniem stołu roboczego
- Swobodny ruch stołu szlifierskiego także przy obciążeniu
- Łatwe justowanie taśmy szlifierskiej
- Trzewik szlifierski na rolkach redukuje zabarwienie nalotowe podczas szlifowania
- Seryjny przełącznik prawo/lewo
- Ergonomicznie usytuowany pulpit sterowniczy
- Prosta obsługa od przodu
- Z wyłącznikiem awaryjnym (3), elektryczne przestawianie wysokości stołu (2) i potencjometrem do bezstopniowej prędkości taśmy (1)
- Trzewik szlifierski z dwiema dużymi rolkami gumowymi redukuje temperaturę tarcia (zabarwienie nalotowe)
- Dzięki wychylnemu ułożyskowaniu trzewika szlifierskiego nadaje się także do przedmiotów o ukośnych krawędziach

Zastosowania

- **Do obróbki aluminium*, stali i stali szlachetnej**
- **Strukturowanie i uszlachetnianie powierzchni metalowych**
- **Nadawanie jedwabistego matu lub połysku taśmą z włókniny**
- **Wygladzanie długich spoin**
- **Czyszczenie powierzchni z zabarwienia nalotowego po spawaniu**

Ważna wskazówka

***Podczas szlifu aluminium należy bezwzględnie pamiętać o dużym niebezpieczeństwie wyfuknięcia**

Model	MBSM 1505 ESE
Dane techniczne	
Wymiary stołu roboczego	1 500 x 800 mm
Regulacja wysokości stołu roboczego	540mm
Przesuw poprzeczny stołu roboczego	700 mm

Wymiary trzewika	270 x 150 mm
Bezstopniowa prędkość taśmy	4,5 - 27 m/s
Moc silnika	3 kW (4,0 PS)
Podłączenie elektryczne	400V / 50 Hz / P 2
Średnica rolki napędowej	225 mm
Wymiary taśmy szlifierskiej	5020 x 150 mm
Wymiary maszyny	2500 x 1 300 x 1 450 mm
Ciężar	470 kg
Średnica króćca odsysającego	160 mm

Akcesoria MBSM 1505 ESE	Nr art.
Trzewik ślizgowy z podkładem grafitowym	0532556

Taśmy szlifierskie do MBSM 1505 ESE, Wymiary: 150 x 5020 mm, VE = 10		
Uziarnienie		
	tylko szlif aluminium*	Nr art.
80		3721180
100		3721110
120		3721112
150		3721115
180		3721118
220		3721122
240		3721124
Do szlifu stali szlachetnej i stali		
80		3721280
100		3721210
120		3721212
150		3721215
180		3721218
220		3721222
240		3721224
Do szlifu wstępnego stali szlachetnej**		
80		3721380
120		3721412
150		3721515
Do szlifu wstępnego stali szlachetnej***		
80		3721680
100		3721610
120		3721612
150		3721615
180		3721618
Specjalne do szlifu stali		
80		3721880
100		3721810
120		3721812
150		3721815
180		3721818
220		3721822
240		3721824

* Przy szlifie aluminium ze względu na wysokie ryzyko wyfuknięcia należy konieczne pamiętać, by szlifować tylko na mokro!

** Z podkładem poliestrowym, optymalne przy bardzo dużym docisku przy szlifowaniu albo przy szlifowaniu na mokro

*** Z bardziej miękkim podkładem tekstylnym z bawełny

Taśmy z włóknin do MBSM 1505 ESE, Wymiary: 150 x 5020 mm, VE = 1	
Uziarnienie	
do wszystkich materiałów	Nr Art.
Zgrubnej	3721701
Średniej	3721702
Drobnej	3721703