



MBSM 2500 RR Szlifierka dwutaśmowa

Do usuwania zadziorów i polerowania płaskich, zakrzywionych lub nietypowych elementów.

- Duża wydajność pracy dzięki obróbce dwoma taśmami szlifierskimi i dodatkowej jednostce szlifującej do obróbki punktowej, np. polerowania spawów
- Jedna stopa szlifierska z dużą rolką dociskową, dzięki czemu mniej się nagrzewa i mniej matowieje
- Druga stopa szlifierska z talerzem grafitowym, szczególnie przydatna do szlifowania dokładnego.
- Płynna regulacja prędkości
- Możliwość wyposażenia w taśmę szlifierską i scotch belt
- Stopa szlifierska, rolka kontaktowa lub stacja do gratowania do dyspozycji w celu uzyskania różnych efektów szlifowania
- Obsługa za pomocą przycisków i pedałów nożnych
- Zmotoryzowana regulacja wysokości stołu
- Obrabiany element jest podnoszony za pomocą podciśnienia i może być swobodnie przemieszczany podczas obróbki
- Pneumatyczne mocowanie detali
- Dzięki specjalnej konstrukcji z podniesionym deflektorem (kształt trójkąta) uzyskuje się wolną przestrzeń roboczą, w której praca może być wykonywana bez zagrożenia

Model	MBSM 2500 RR
Szerokość szlifowania maks.	2300 mm
Objaśnienie szerokości szlifowania maks.	800 / 1500 mm = maks. droga przesuwu od środka maszyny do przodu / do tyłu
Długość szlifowania maks.	2300 mm
Prędkość obrotowa zespołu taśmy szlifierskiej	38 m/s
Taśma szlifierska długość x szerokość	8000 x 120
Skok regulacji wysokości stołu	450 mm
Skok poprzeczny stołu	2300 mm
Średnica koła kontaktowego	100 mm
Moc wejściowa	6 kW
Napięcie zasilania	400V
Długość x szerokość x wysokość ok.	2260 x 4100 x 2050 mm
Waga	900 kg