



MBSM 3005 ESE Szlifierka długotaśmowa

Uwaga! Zdjęcie produktu przedstawia szlifierkę ze stołem roboczym o szerokości 2500mm

- Do użytku w przemyśle przetwórstwa metali do szlifowania, nadawania struktury i polerowania, w szczególności w segmencie stali szlachetnych
- Wyważone rolki toczne taśmy wielkości 225 mm zapewniają optymalny i bezwibracyjny napęd
- Prędkość taśmy 4,5 - 27 m/s regulowana bezstopniowo przez przetwornicę częstotliwości
- Z elektryczną regulacją wysokości stołu
- Ze stołem dzielonym do rozkładania, urządzeniem do szlifowania szuflad i wbudowanym oświetleniem stołu roboczego
- Swobodny ruch stołu szlifierskiego także przy obciążeniu
- Łatwe justowanie taśmy szlifierskiej
- Trzewik szlifierski na rolkach redukuje zabarwienie nalotowe podczas szlifowania
- Seryjny przełącznik prawo/lewo
- Ergonomicznie usytuowany pulpit sterowniczy
- Prosta obsługa od przodu
- Z wyłącznikiem awaryjnym, elektryczne przestawianie wysokości stołu i potencjometrem do bezstopniowej prędkości taśmy
- Trzewik szlifierski z dwiema dużymi rolkami gumowymi redukuje temperaturę tarcia (zabarwienie nalotowe)
- Dzięki wychylnemu ułożyskowaniu trzewika szlifierskiego nadaje się także do przedmiotów o ukośnych krawędziach

Zastosowania

- **Do obróbki aluminium*, stali i stali szlachetnej**
- **Strukturowanie i uszlachetnianie powierzchni metalowych**
- **Nadawanie jedwabistego matu lub połysku taśmą z włókniny**
- **Wygladzanie długich spoin**
- **Czyszczenie powierzchni z zabarwienia nalotowego po spawaniu**

Ważna wskazówka

***Podczas szlifu aluminium należy bezwzględnie pamiętać o dużym niebezpieczeństwie wyfuknięcia**

Model	MBSM 3005 ESE
Dane techniczne	
Wymiary stołu roboczego	3000 x 800 mm
Regulacja wysokości stołu roboczego	540 mm
Przesuw poprzeczny stołu roboczego	700 mm

Wymiary trzewika	270 x 150 mm
Bezstopniowa prędkość taśmy	4,5 - 27 m/s
Moc silnika	3 kW (4,0 PS)
Podłączenie elektryczne	400V / 50 Hz / P 2
Średnica rolki napędowej	225 mm
Wymiary taśmy szlifierskiej	8000 x 150 mm
Wymiary maszyny	4500 x 1 300 x 1 450 mm
Ciężar	530 kg
Średnica króćca odsysającego	160 mm

Akcesoria MBSM 3005 ESE	Nr art.
Trzewik ślizgowy z podkładem grafitowym	0532556

Taśmy szlifierskie do MBSM 3005 ESE, wymiary: 150 x 8000 mm, VE = 10		
Uziarnienie	tylko szlif aluminium*	Nr art.
	80	3724080
	100	3724010
	120	3724012
	150	3724015
	180	3724018
	220	3724022
	240	3724024
Do szlifu stali szlachetnej i stali		
	80	3724180
	100	3724110
	120	3724112
	150	3724115
	180	3724118
	220	3724122
	240	3724124
Do szlifu wstępnego stali szlachetnej**		
	80	3724280
	120	3724212
Do szlifu wstępnego stali szlachetnej***		
	80	3724380
	100	3724310
	120	3724312
	150	3724315
	180	3724318
Specjalne do szlifu stali		
	80	3724680
	100	3724610
	120	3724612
	150	3724615
	180	3724618
	220	3724622
	240	3724624

* Przy szlifie aluminium ze względu na wysokie ryzyko wyfuknięcia należy konieczne pamiętać, by szlifować tylko na mokro!

** Z podkładem poliestrowym, optymalne przy bardzo dużym docisku przy szlifowaniu albo przy szlifowaniu na mokro

*** Z bardziej miękkim podkładem tekstylnym z bawełny

Taśmy z włóknin do MBSM 3005 ESE, wymiary: 150 x 8000 mm, VE = 1	
Uziarnienie	
do wszystkich materiałów	Nr Art.
Zgrubnej	3724401
Średniej	3724402
Drobnej	3724403