



MBSM 75-200-2 Szlifierka taśmowa

- Szlifierki taśmowe do metalu do szlifowania powierzchni, krawędzi i do zaokrąglania
- Mocne silniki i bezwibracyjna praca dają najlepsze rezultaty szlifowania
- Z odchylaną tarczą ochronną
- Błyskawiczna wymiana taśm szlifierskich dzięki systemowi szybkozmiennemu
- Duża powierzchnia taśmy szlifierskiej dzięki odchylanej górnej osłonie taśmy
- Możliwość współpracy z urządzeniem odsysającym z 2 króćcami ssącymi – jeden bezpośrednio na skrzynce chroniącej przed iskrami, drugi na tylnej rolce
- Ciągła powierzchnia do planowania po zdemontowaniu części montowanych – umożliwia szlifowanie także długich przedmiotów
- Proste justowanie biegu taśmy za pomocą śruby nastawnej
- Bezstopniowo pochylane urządzenie szlifierskie
- Z dwoma szybkościami taśmy – do szlifowania stali oraz stali szlachetnej MBSM 75-200 i MBSM 150-200-2

Model	MBSM 75-200-2
Dane techniczne	
Szerokość szlifu	75 mm
Szybkość taśmy	14,5 / 29 m/s
Moc silnika	1,5 / 2,2 kW
Podłączenie elektryczne	400 V / 50 Hz
Wymiary taśmy szlifierskiej	75 x 2000 mm
Ø koła kontaktowego	200 mm
Ø króćca odsysającego	100 mm
Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.)	1070 x 340 x 950
Ciężar	72 kg

Akcesoria MBSM 75-200-2	Nr art.
Koło kontaktowe	3922076
Podpórka grafitowa	3921231
Taśmy szlifierskie 75 x 2000 mm	
K40 VE 10	3722004
K60 VE 10	3722006
K80 VE 10	3722008
K120 VE 10	3722009
Zestaw standardowy 75 x 2000 mm złożony z: 3x K40, 4x K80, 3x K120	3722000

Taśmy szlifierskie 75 x 2000 mm do zewnętrznego obciążenia punktowego		
K24	VE 10	3722022
K36	VE 10	3722023
K40	VE 10	3722024
K60	VE 10	3722026
Zestaw tekstylny 75 x 2000 mm złożony z: 4x K24, 3x K40, 3x K60		3722001