



## KE 6-2 Gratownica krawędziowa

- Idealna do wygładzania krawędzi licowych i do przygotowania spoiny
- Poręczne i wydajne urządzenie
- Ustawianie wysokości fazki bez narzędzia
- Do obróbki stali konstrukcyjnej, aluminium i innych materiałów
- Do wygładzania promieni i otworów wierconych od średnicy 20mm
- Z potrójnym imakiem do płyt odwracanych
- Posuw wykonuje się manualnie
- Bezstopniowo ustawiana prędkość obrotowa 3.000 – 6.000 obr/min

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Model</b>                     | <b>KE 6-2</b>         |
| <b>Nr art.</b>                   | <b>3990007</b>        |
| <b>Dane techniczne</b>           |                       |
| Kąt fazki                        | 45° (opcjonalnie 30°) |
| Szerokość fazki 45°              | 0 – 6 mm              |
| Podłączenie elektryczne          | 230 V/50 Hz           |
| Moc                              | 1100 W                |
| Prędkość obrotowa (bezstopniowa) | 3000 – 6.000 min-1    |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)     | 308 x 344 x 273 mm    |
| Ciężar                           | 4,7 kg                |

### Zawartość przesyłki

- Waliza z tworzywa sztucznego
- Potrójny imak do płyt odwracanych 45°
- 1x zestaw płyt skrawających złożony z trzech poczwórnych płyt skrawających
- 1x zestaw narzędzi
- 1x uchwyt boczny

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Akcesoria</b>                 | <b>Nr art.</b> |
| Imak narzędziowy 30°             | 3990020        |
| Imak narzędziowy 45°             | 3990021        |
| Zestaw płyt skrawających / VE 10 | 3990022        |
| Rolka prowadząca 45°             | 3990023        |
| Rolka prowadząca 30°             | 3990024        |