



MH 22V Wiertarko-frezarka

- Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
- Prosta wymiana narzędzia
- Wrzeciona posuwu ustawiane regulowanymi nakrętkami
- Wszystkie prowadnice są szlifowane i wiórkowane (kieszenie olejowe do smarowania)
- Łożyska kulkowe skośne w osiach, ustawiane bez luzu
- Głowica wiertarsko-frezująca wychylana o ± 90 stopni
- Osłona ochronna o regulowanej wysokości z mikroprzełącznikiem

Model	MH 22V
Nr artykułu	3338135
Dane techniczne	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędu wrzeciona	950W
Wydajność wiercenia-frezowania	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 20mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 16 mm
Maks. średnica głowicy frezarskiej	Ø 52 mm
Maks. średnica freza trzpieniowego	Ø 12 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	50 mm
Mocowanie we wrzecionie	BT20
Odległość wrzeciona od kolumny	170 mm
Głowica wiertarsko-frezarska	
Zakres wychylenia	$\pm 60^{\circ}$
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	90- 3.000 min-1
Zakres wychylenia	2 stopnie, elektronicznie regulowana prędkość obrotowa
Stół krzyżowy	
Długość stołu	700 mm
Szerokość stołu	180 mm
Szerokość rowka teowego / rozstaw	12 mm / 63 mm
Maksymalne obciążenie stołu krzyżowego	50 kg
Maksymalne przesuw	
Oś X	480 mm
Oś Y	175 mm
Oś Z	210 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	945 x 650 x 950 mm
Waga	120 kg

